

## Traverse Typ H-SB

### Produktinformation



H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten auf den Querbalken.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

**Ausführung:** Traversen des Typs H-SB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubeh

**Hinweis:** Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.



Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	H mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
62056420051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	280	2.000	1.500	97	30
62056420052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	280	3.000	2.000	143	30
62056420052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	280	4.000	2.500	173	30
62056420151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	330	2.000	1.500	135	30
62056420152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	330	3.000	2.000	178	30
62056420152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	330	4.000	2.500	256	30
62056420301500	H-SB-3/2-1,5	3	415	2.000	1.500	165	30
62056420302000	H-SB-3/3-2	3	415	3.000	2.000	224	30
62056420302500	H-SB-3/4-2,5	3	415	4.000	2.500	302	30
62056420501500	H-SB-5/2-1,5	5	455	2.000	1.500	229	30
62056420502000	H-SB-5/3-2	5	455	3.000	2.000	320	30
62056420502500	H-SB-5/4-2,5	5	455	4.000	2.500	428	30
62056420801500	H-SB-8/2-1,5	8	595	2.000	1.500	422	30
62056420802000	H-SB-8/3-2	8	595	3.000	2.000	524	30
62056420802500	H-SB-8/4-2,5	8	595	4.000	2.500	667	30
62056421001500	H-SB10/2-1,5	10	760	2.000	1.500	609	30
62056421002000	H-SB-10/3-2	10	760	3.000	2.000	760	30
62056421002500	H-SB10/4-2,5	10	760	4.000	2.500	906	30

**Blaupause**

