

Traverse Typ H-SB

Produktinformation

CERTEX

H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten auf den Querbalken.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

... [Read more](#)




Ausführung: Traversen des Typs H-SB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubeh

Hinweis: Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Traverse Typ H-SB

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hmm mm	L1mm mm	L2mm mm	Gewicht (kg)
62056420051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	280	2.000	1.500	97
62056420052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	280	3.000	2.000	143
62056420052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	280	4.000	2.500	173
62056420151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	330	2.000	1.500	135
62056420152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	330	3.000	2.000	178
62056420152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	330	4.000	2.500	256
62056420301500	H-SB-3/2-1,5	3	415	2.000	1.500	165
62056420302000	H-SB-3/3-2	3	415	3.000	2.000	224
62056420302500	H-SB-3/4-2,5	3	415	4.000	2.500	302
62056420501500	H-SB-5/2-1,5	5	455	2.000	1.500	229
62056420502000	H-SB-5/3-2	5	455	3.000	2.000	320
62056420502500	H-SB-5/4-2,5	5	455	4.000	2.500	428
62056420801500	H-SB-8/2-1,5	8	595	2.000	1.500	422
62056420802000	H-SB-8/3-2	8	595	3.000	2.000	524
62056420802500	H-SB-8/4-2,5	8	595	4.000	2.500	667
62056421001500	H-SB10/2-1,5	10	760	2.000	1.500	609
62056421002000	H-SB-10/3-2	10	760	3.000	2.000	760
62056421002500	H-SB10/4-2,5	10	760	4.000	2.500	906