

Traverse Typ H-SB

Produktinformation



H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten auf den Querbalken.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

Ausführung: Traversen des Typs H-SB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubeh

Hinweis: Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	H mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
62056420051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	280	2.000	1.500	97	30
62056420052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	280	3.000	2.000	143	30
62056420052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	280	4.000	2.500	173	30
62056420151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	330	2.000	1.500	135	30
62056420152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	330	3.000	2.000	178	30
62056420152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	330	4.000	2.500	256	30
62056420301500	H-SB-3/2-1,5	3	415	2.000	1.500	165	30
62056420302000	H-SB-3/3-2	3	415	3.000	2.000	224	30
62056420302500	H-SB-3/4-2,5	3	415	4.000	2.500	302	30
62056420501500	H-SB-5/2-1,5	5	455	2.000	1.500	229	30
62056420502000	H-SB-5/3-2	5	455	3.000	2.000	320	30
62056420502500	H-SB-5/4-2,5	5	455	4.000	2.500	428	30
62056420801500	H-SB-8/2-1,5	8	595	2.000	1.500	422	30
62056420802000	H-SB-8/3-2	8	595	3.000	2.000	524	30
62056420802500	H-SB-8/4-2,5	8	595	4.000	2.500	667	30
62056421001500	H-SB10/2-1,5	10	760	2.000	1.500	609	30
62056421002000	H-SB-10/3-2	10	760	3.000	2.000	760	30
62056421002500	H-SB10/4-2,5	10	760	4.000	2.500	906	30

Blaupause

