

## Traverse Typ H-SSB

### Produktinformation



H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten für unterschiedliche Arbeitslängen und Arbeitsbreiten.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

**Ausführung:** Traversen des Typs H-SSB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

**Hinweis:** Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	H mm	L1 min.	L1 max.	L2 min.	L2 max.	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
62056430051500	H-SSB-0,5/2-1,5	0,5	205	1,200	2,000	750	1,500	112	30
62056430052000	H-SSB-0,5/3-2	0,5	205	1,800	3,000	800	2,000	146	30
62056430052500	H-SSB-0,5/4-2,5	0,5	205	2,400	4,000	1,300	2,500	174	30
62056430151500	H-SSB-1,5/2-1,5	1,5	240	1,200	2,000	750	1,500	142	30
62056430152000	H-SSB-1,5/3-2	1,5	240	1,800	3,000	800	2,000	183	30
62056430152500	H-SSB-1,5/4-2,5	1,5	240	2,400	4,000	1,300	2,500	221	30
62056430301500	H-SSB-3/2-1,5	3	300	1,200	2,000	750	1,500	192	30
62056430302000	H-SSB-3/3-2	3	300	1,800	3,000	800	2,000	241	30
62056430302500	H-SSB-3/4-2,5	3	300	2,400	4,000	1,300	2,500	286	30
62056430501500	H-SSB-5/2-1,5	5	315	1,200	2,000	750	1,500	276	30
62056430502000	H-SSB-5/3-2	5	315	1,800	3,000	800	2,000	369	30
62056430502500	H-SSB-5/4-2,5	5	315	2,400	4,000	1,300	2,500	480	30
62056430801500	H-SSB-8/2-1,5	8	425	1,200	2,000	750	1,500	553	30
62056430802000	H-SSB-8/3-2	8	425	1,800	3,000	800	2,000	653	30
62056430802500	H-SSB-8/4-2,5	8	425	2,400	4,000	1,300	2,500	802	30
62056431001500	H-SSB-10/2-1,5	10	540	1,200	2,000	750	1,500	837	30
62056431002000	H-SSB-10/3-2	10	540	1,800	3,000	800	2,000	989	30
62056431002500	H-SSB-10/4-2,5	10	540	2,400	4,000	1,300	2,500	1.135	30

# Blaupause

