Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trägerklemme Crosby IPTKU

Produktinformation



Diese Trägerklemme der Serie IPTKU verfügt über eine verbesserte und bewegliche Anschlagöse zur Vergrößerung des zulässigen Belastungswinkels sowie über eine neuartige Doppelverriegelung.

Merkmale

- Verfügbar in Kapazitäten von 2 bis 10 Tonnen.
- Große Auswahl an Backenöffnungen verfügbar: 75 bis 460 mm.
- Geschweißter Körper aus legiertem Stahl für mehr Festigkeit und kleinere Abmessungen. Geschmiedete Legierungskomponenten, wo erforderlich.
- Individuell geprüft bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze mit Zertifizierung.
- Benutzerhandbuch mit Prüfzertifikat liegt jeder Klemme bei.
- Wartungs- und Reparatursätze sind erhältlich.
- Alle Größen sind mit RFID EQUIPPED ausgestattet.

... *Read more*


Material: Legierter Stahl.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Logo, WLL, Greifbereich, individuelle Seriennummer, RFID Chip und CE-Kennzeichnung.
Standard: EN 13155

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trägerklemme Crosby IPTKU

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Gabel A mm	C mm	D mm	E mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)
502300201900020	2	75-190	2-IPTKU	75-190	A + 100	121	76	22	99	19	5,7
502300301900020	3	75-190	3-IPTKU	75-190	A + 100	121	89	22	122	22	6,4
502300402800020	4	120-180	4-IPTKU	120-180	A + 150	140	89	40	122	22	12,1
502300503500020	5	120-350	5-IPTKU	120-350	A + 175	140	89	40	122	22	14,5
502301004600020	10	200-460	10-IPTKU	200-460	A + 300	200	105	60	152	26	41

© November 2026 - All Rights Reserved