

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Produktinformation



Die **Anschlagkette 1-Strang von POWERTEX** mit Verkürzungshaken ist eine einsträngige Anschlagkette für den allgemeinen industriellen Einsatz. Sie ist für kontrolliertes vertikales Heben konzipiert, wenn eine schnelle Verbindung, optionale Verkürzung und vorhersehbare Leistung erforderlich sind.

Die Standardausführung umfasst ein Aufhängeglied, eine Kette (Güteklasse 10), einen Verkürzungshaken, einen Sicherheitslasthaken sowie ein Kennzeichnungsschild mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige und sofort einsatzbereite Konfiguration für alltägliche Hebeaufgaben.

Das Kettengehänge kann auf Anfrage auch in alternativen Konfigurationen mit anderen Haken, Aufhängegliedern oder Verkürzungsoptionen geliefert werden.

Am besten geeignet für:

- Gerade vertikale Hebevorgänge mit einem einzelnen Anschlagpunkt
- Wiederholte Hebevorgänge, bei denen ein schnelles Einhängen des Hakens die Effizienz verbessert

Produktvorteile

- Der Sicherheitslasthaken ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung und reduziert die Verbindungszeit bei wiederholten Hebevorgängen.
 - Der integrierte Verkürzungshaken ermöglicht das Verkürzen der Kette und unterstützt eine präzise Lastpositionierung ohne zusätzliche Komponenten.
 - Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und ermöglicht kompakte Anschlaglösungen, ohne den Kettendurchmesser zu erhöhen.
 - Die Komponenten sind auf Risserkennung geprüft, und Stichproben werden einer Prüflastprüfung unterzogen.
 - Ermüdungsfest ausgelegt für 20.000 Lastwechsel bei 1,5-facher WLL, um ein vorhersehbares Verhalten bei wiederholten Hebeanwendungen zu unterstützen.
- Das Kennzeichnungsschild zeigt WLL- und Mindesttragfähigkeiten. ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240500600100260	1,4
240500600200260	1,4
240500600300260	1,4
240500600400260	1,4
240500600500260	1,4
240500600600260	1,4
240500600700260	1,4
240500600800260	1,4
240500800100260	2,5
240500800200260	2,5
240500800300260	2,5
240500800400260	2,5
240500800500260	2,5
240500800600260	2,5
240500800700260	2,5
240500800800260	2,5
240501000100260	4
240501000200260	4
240501000300260	4
240501000400260	4
240501000700260	4
240501000500260	4
240501000600260	4
240501000800260	4
240501300100260	6,7
240501300200260	6,7
240501300300260	6,7
240501300400260	6,7
240501300500260	6,7
240501300600260	6,7
240501300700260	6,7

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240501300800260	6,7
240501600100260	10
240501600200260	10
240501600300260	10
240501600400260	10
240501600500260	10
240501600600260	10
240501600700260	10
240501600800260	10
240502000200260	16
240502000300260	16
240502000400260	16
240502000500260	16
240502000600260	16
240502000700260	16
240502000800260	16
240502200200260	19
240502200300260	19
240502200400260	19
240502200500260	19
240502200600260	19
240502200700260	19
240502200800260	19
240502600200260	26,5
240502600300260	26,5
240502600400260	26,5
240502600500260	26,5
240502600600260	26,5
240502600700260	26,5
240502600800260	26,5
240503200200260	40

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240503200300260	40
240503200400260	40
240503200500260	40
240503200600260	40
240503200700260	40
240503200800260	40