

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Produktinformation



Die **Anschlagkette 1-Strang von POWERTEX** mit Verkürzungshaken ist eine einsträngige Anschlagkette für den allgemeinen industriellen Einsatz. Sie ist für kontrolliertes vertikales Heben ausgelegt, bei dem eine sichere Befestigung, optionale Verkürzung und vorhersehbare Leistung erforderlich sind. Die Standardausführung umfasst ein Aufhängeglied, eine Güteklasse-10-Kette, einen Verkürzungshaken, einen Sicherheitshaken sowie ein Kennzeichnungsschild mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige und sofort einsatzbereite Konfiguration für alltägliche Hebeaufgaben. Das Kettengehänge kann auf Anfrage auch in alternativen Konfigurationen mit anderen Haken, Aufhängegliedern oder Verkürzungsoptionen geliefert werden.

Am besten geeignet für:

- Gerade vertikale Hebevorgänge mit einem einzelnen Anschlagpunkt
- Anwendungen, bei denen während des Hebevorgangs ein sicherer Hakenverschluss bevorzugt wird

Produktvorteile

- Der Sicherheitshaken bietet eine besonders sichere Verbindung und hilft, das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens während des Hebens zu reduzieren.
- Der Verkürzungshaken ermöglicht die Anpassung der Kettenlänge und unterstützt eine präzise Lastpositionierung ohne zusätzliche Komponenten.
- Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und ermöglicht kompakte Anschlaglösungen, ohne den Kettendurchmesser zu erhöhen.
- Die Komponenten sind auf Risserkennung geprüft, und Stichproben aus jeder Charge werden einer Prüflastprüfung unterzogen, um eine gleichbleibende Qualitätskontrolle zu unterstützen.
- Ermüdungsfest ausgelegt für 20.000 Lastwechsel bei 1,5-facher WLL, um ein vorhersehbares Verhalten bei wiederholten Hebeanwendungen zu gewährleisten. [... Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240500600100270	1,4
240500600200270	1,4
240500600300270	1,4
240500600400270	1,4
240500600500270	1,4
240500600600270	1,4
240500600700270	1,4
240500600800270	1,4
240500800100270	2,5
240500800200270	2,5
240500800300270	2,5
240500800400270	2,5
240500800500270	2,5
240500800600270	2,5
240500800700270	2,5
240500800800270	2,5
240501000100270	4
240501000200270	4
240501000300270	4
240501000400270	4
240501000700270	4
240501000500270	4
240501000600270	4
240501000800270	4
240501300100270	6,7
240501300200270	6,7
240501300300270	6,7
240501300400270	6,7
240501300500270	6,7
240501300600270	6,7

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240501300700270	6,7
240501300800270	6,7
240501600100270	10
240501600200270	10
240501600300270	10
240501600400270	10
240501600500270	10
240501600600270	10
240501600700270	10
240501600800270	10
240502000200270	16
240502000300270	16
240502000400270	16
240502000500270	16
240502000600270	16
240502000700270	16
240502000800270	16
240502200200270	19
240502200300270	19
240502200400270	19
240502200500270	19
240502200600270	19
240502200700270	19
240502200800270	19
240502600200270	26,5
240502600300270	26,5
240502600400270	26,5
240502600500270	26,5
240502600600270	26,5
240502600700270	26,5

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer und Sicherheitshaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240502600800270	26,5
240503200200270	40
240503200300270	40
240503200400270	40
240503200500270	40
240503200600270	40
240503200700270	40
240503200800270	40