

## Trägerklemme Crosby IPTKUM

### Produktinformation



**Allgemein:** Diese Trägerklemme ist ist zugelassen als Befestigungspunkt für persönliche Schutzausrüstung. Geeignet für Stahlprofile mit einer Trägerbreite von 75 bis 190 mm und Materialstärken von 5 bis max. 22 mm.

**Max. zulässige Personenanzahl: 1**

#### Vorteile:

- Einfache Bedienung (ergonomisch).
- Geringes Eigengewicht
- Doppertes Verschlusssystem
- Spindel mit Sechskantkopf für schnelles pneumatisches oder elektronisches Öffnen und Schließen.
- Lieferung mit Betriebsanleitung und Zertifikat
- Rahmen ist verzinkt (sherardisiert).
- Mit RFID ausgestattet.

... [Read more](#)

**Material:** Legierter Stahl.


**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Max. zuässige Belastung, Produkt ID, RFID Chip, CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** Verzinkt

**Standard:** EN 795

## Trägerklemme Crosby IPTKUM

### Blaupause



### Technische Daten

| Artikel-Nr. | Max. Personenzahl | Modell | Max. Personenzahl | Gabelweite (mm) mm | Cmm mm  | Dmm mm | Emm mm | Hmm mm | Jmm mm | Kmm mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 84152709991 | 1                 | IPTKUM | 1                 | 75-190             | jaw+100 | 165    | 76     | 22     | 99     | 19     | 6            |