



Klappblock McKissick 418

Produktinformation

Allgemein: Der McKissick-Klappblock 418 Light Champion von Crosby ist ein mit einem Haken versehener Greifer. Er ist von WLL 2 bis 15 T erhältlich.

Er ist mit Bronzebuchse (BB) und ab WLL 8 T auch mit Rollenlager (RB) lieferbar.

Eigenschaften:

- Der Bolzen zum Öffnen wird beibehalten, um sicherzustellen, dass keine Bolzen verloren gehen.
- Die Öffnungsfunktion ermöglicht das einfache Einführen des Seils ohne Einschering oder bei aufgehängtem Block.
- Der Mittelbolzen ist mit einer Druckschmierverbindung ausgestattet.
- Alle Größen verfügen über Seilscheibenrillen, die für eine Reihe von Seildurchmessern geeignet sind.
- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der ASME B30.26, einschließlich der Anforderungen an die Duktilität, den Konstruktionsfaktor, die Prüfkraft und die Temperatur.
- Erfüllt andere kritische Leistungsanforderungen, einschließlich Ermüdungslebensdauer und Materialrückverfolgbarkeit, die von ASME B30.26 nicht behandelt werden.

Ausführung: Eine Öffnungsfunktion ermöglicht das Einlegen des Seils im eingebauten Zustand. Haltefeder gegen Verlust des Bolzens. Ausstattung mit Kugel- oder Bronzeleitlager möglich.

Material: Geschmiedeter Stahl.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, Typ, Tragfähigkeit, Seil- und Scheibendurchmesser.

Oberfläche: Lackiert.

Hinweis: Bei Bestellung bitte Typ, Größe, Blocknummer, Kugellagerart (BB=Bronzeleitlager, RB=Kugellager) und Seildurchmesser angeben.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Seilrollendurchmesser (mm)	Lager	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
424100200230	418	8-10	2	76	BB (mm)	247	47	67	91	19	164	19	25	2,3	30
424100400230	418	10-13	4	114	BB (mm)	359	108	79	133	25	257	24	47	5,4	30
424100800230	418	16-19	8	152	BB (mm)	481	152	106	173	40	344	33	61	12,2	30
424100800235	418	16-19	8	152	RB	481	152	106	173	40	344	33	61	12,2	30
424100800236	418	16-19	8	203	BB (mm)	534	206	106	173	40	369	33	61	15	30
424100800237	418	16-19	8	203	RB	534	206	106	173	40	369	33	61	15	30
424100800238	418	16-19	8	254	BB (mm)	586	257	106	173	40	396	33	61	18,6	30
424100800239	418	16-19	8	254	RB	586	257	106	173	40	396	33	61	18,6	30
4241008002310	418	16-19	8	305	BB (mm)	658	308	106	173	40	442	33	61	21,8	30
4241008002311	418	16-19	8	305	RB	658	308	106	173	40	442	33	61	21,8	30
4241008002312	418	16-19	8	356	BB (mm)	696	359	106	173	40	455	33	61	24,9	30
4241008002313	418	16-19	8	356	RB	696	359	106	173	40	455	33	61	24,9	30
424101500230	418	19-22	15	406	BB (mm)	819	409	129	212	45	540	37	74	59	30
424101500235	418	19-22	15	406	RB	851	460	129	212	45	546	38	74	59	30
424101500236	418	22-26	15	457	BB (mm)	851	460	129	212	45	546	38	74	68	30
424101500237	418	22-26	15	457	RB	851	460	129	212	45	546	38	74	68	30

Blaupause

