

Anschlagwirbel zum Anschweißen TP-S

Produktinformation



Allgemein: Belastbar in alle Richtungen. Das Aufnahmeglied ist 360° Grad dreh- und 180° Grad schwenkbar. Der kuggelgelagerte Wirbel richtet sich unter Last selbstständig aus.

Vorteile:

Eindeutige Anzeige der zulässigen Neigungswinkel in Verbindung mit Anschlagketten- bzw. -seilen.

- Zusätzliche Lagerung zum ruckfreien Drehen und Wenden auch unter Last.
- Das einmalige Design des TP-S verhindert ein Verdrehen oder Festklemmen des Aufhängegliedes.
- Korrosionsschutz durch galvanischen Überzug, auch im Innenbereich.
- Verbesserte Auflage durch mechanisch ausgebildete Abstützfläche.
- Verschleißanzeige des Kugellagers, Ablegereife auch ohne Messwerkzeug erkennbar.
- Vierfache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen.

[... Read more](#)

Material: Öse und Wirbel aus legiertem Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, WLL.


Oberfläche: Lackiert.

Hinweis: Die Oberfläche der Last, auf die der Anschlagwirbel geschweißt wird, muss plan sein und in der Lage, die auftretenden Kräfte aufzunehmen. Das Schweißen muss durch qualifiziertes Personal erfolgen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Anschlagwirbel zum Anschweißen TP-S

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	a mm	Øb mm	g mm	t mm	link Ø mm mm	t1 mm mm	b1 mm mm	Gewicht (kg)
42150381502000	TP-S 2.5	5	57	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95

Anschlagart										
Strangzahl	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Neigungswinkel	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°			
Typ	Tragfähigkeit									
	t									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		