Haftschmierstoff ROPETEX 40

Produktinformation



ROPETEX Haftschmierstoff 40 ist ein synthetisches Schmiermittel, das die Drahtoberfläche mit einem rutschfesten Film überzieht. Es wurde für Situationen entwickelt, in denen Rutschfestigkeit von entscheidender Bedeutung ist, da es eine interne Schmierung bietet und gleichzeitig eine übermäßige Ablagerung bei wiederholter Anwendung verhindert.

Typische Anwendungsgebiete: Aufzüge, Fahrstühle und Traktionsaufzüge.
Aufzüge, Fahrstühle und Traktionsaufzüge.

Anwendungsmethoden: Tragbares Sprühgerät oder Streichen/Tropfen.
Minimaltemperatur bei der Anwendung: -5°C (das Produkt sollte vor der Anwendung 48 Stunden lang auf mindestens 10°C gehalten werden).
Farbe / Konsistenz: Weiße Wasserflüssigkeit.
NLGI-Klasse: Lösungsmittelflüssigkeit
4-Kugel-Schweißkraft: > 110 kgf

Erhältlich in einem 20-Liter-Fass

Extra:
Vergessen Sie nicht, das White Paper mit vielen nützlichen Informationen über Schmierstoffe für Drahtseile herunterzuladen. Es ist kostenlos!
(siehe 'Downloads' am Ende dieser Seite).

... *Read more*

Temperaturbereich: -55°C bis zu +40°C

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Haftschmierstoff ROPETEX 40

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
142502000020	Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum

© November 2026 - All Rights Reserved