

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Verkürzer

Produktinformation



Die 1-strängige Anschlagkette von POWERTEX mit Kuppelaufhängering und Verkürzer ist ein einsträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es verfügt über ein MC-1 Aufhängeglied mit integrierter Verkürzungsfunktion, wodurch die Anzahl der Komponenten reduziert und eine kompaktere, übersichtlichere Hebeanordnung geschaffen wird. Es ist für kontrolliertes vertikales Heben ausgelegt, bei dem eine sichere Befestigung, schnelle Längen Anpassung und vorhersehbare Leistung erforderlich sind.

Die Ausführung umfasst das MC-1 Aufhängeglied, eine Güteklasse-10-Kette, einen Sicherheitshaken sowie ein Kennzeichnungsschild mit WLL-Angaben und bietet damit eine vollständige, sofort einsatzbereite Konfiguration.

Am besten geeignet für:

- Gerade vertikale Hebevorgänge mit einem einzelnen Anschlagpunkt
- Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung mit integrierter Verkürzung bevorzugt wird
- Hebeanwendungen, bei denen ein sicherer Hakenverschluss erforderlich ist, um das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens zu reduzieren

Produktvorteile

- Das MC-1 Aufhängeglied mit integriertem Verkürzer reduziert die Anzahl separater Komponenten und vereinfacht Aufbau und Handhabung.
- Die integrierte Verkürzungsfunktion ermöglicht eine schnelle Längen Anpassung ohne zusätzliche Haken oder Verbindungselemente.
- Die kompakte Ausführung erleichtert die Handhabung und sorgt für eine bessere Übersicht bei der Prüfung.
- Der Sicherheitshaken bietet einen sicheren Verschluss und hilft, das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens während des Hebens zu reduzieren.

[... Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
240500600100300	6	1,4	1	2,13
240500600200300	6	1,4	2	3
240500600300300	6	1,4	3	3,7
240500600400300	6	1,4	4	4,5
240500600500300	6	1,4	5	5,3
240500600600300	6	1,4	6	6,15
240500600700300	6	1,4	7	7
240500600800300	6	1,4	8	7,7
240500800100300	8	2,5	1	3,5
240500800200300	8	2,5	2	5
240500800300300	8	2,5	3	6,5
240500800400300	8	2,5	4	8
240500800500300	8	2,5	5	9,5
240500800600300	8	2,5	6	11
240500800700300	8	2,5	7	12,5
240500800800300	8	2,5	8	14
240501000100300	10	4	1	6,1
240501000200300	10	4	2	8,4
240501000300300	10	4	3	10,7
240501000400300	10	4	4	13
240501000500300	10	4	5	15,3
240501000600300	10	4	6	17,6
240501000700300	10	4	7	20
240501000800300	10	4	8	22
240501300100300	13	6,7	1	11
240501300200300	13	6,7	2	15
240501300300300	13	6,7	3	19
240501300400300	13	6,7	4	23
240501300500300	13	6,7	5	27
240501300600300	13	6,7	6	30

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
240501300700300	13	6,7	7	34
240501300800300	13	6,7	8	38
240501600100300	16	10	1	18
240501600200300	16	10	2	24
240501600300300	16	10	3	30
240501600400300	16	10	4	35
240501600500300	16	10	5	41
240501600600300	16	10	6	47
240501600700300	16	10	7	53
240501600800300	16	10	8	59