

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Lasthaken

Produktinformation



Die **1-strängige Anschlagkette** von POWERTEX MC-1 mit Kuppelaufhängering und Lasthaken sowie integriertem Verkürzer ist ein einsträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es verfügt über ein MC-1 Aufhängeglied mit integrierter Verkürzungsfunktion, wodurch lose Komponenten reduziert und eine kompaktere sowie leichter handhabbare Hebeanordnung geschaffen wird. Es ist für kontrolliertes vertikales Heben ausgelegt, bei dem eine schnelle Verbindung, schnelle Längenanpassung und vorhersehbare Leistung erforderlich sind.

Die Ausführung umfasst das MC-1 Aufhängeglied, eine Güteklasse-10-Kette, einen Sicherheitslasthaken sowie ein Kennzeichnungsschild mit WLL-Angaben und bietet damit eine vollständige, sofort einsatzbereite Konfiguration.

Am besten geeignet für:

- Gerade vertikale Hebevorgänge mit einem einzelnen Anschlagpunkt
- Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung mit integrierter Verkürzung bevorzugt wird
- Wiederholte Hebevorgänge, bei denen eine schnelle und effiziente Hakenverbindung die Handhabungsgeschwindigkeit verbessert

Produktvorteile

- Das MC-1 Aufhängeglied integriert die Verkürzungsfunktion, reduziert lose Komponenten und vereinfacht die Konfiguration des Gehänges.
- Die integrierte Verkürzung ermöglicht eine schnelle Längenanpassung ohne zusätzliche Verkürzungshaken.
- Die kompakte Bauweise sorgt für eine bessere Übersicht bei Nutzung und Prüfung und hilft, Handhabungsfehler zu reduzieren.
- Der Sicherheitslasthaken ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung und reduziert die Verbindungszeit bei wiederholten Hebevorgängen.

[... Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Lasthaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
240500600100280	6	1,4	1	2,13
240500600200280	6	1,4	2	3
240500600300280	6	1,4	3	3,7
240500600400280	6	1,4	4	4,5
240500600500280	6	1,4	5	5,3
240500600600280	6	1,4	6	6,15
240500600700280	6	1,4	7	7
240500600800280	6	1,4	8	7,7
240500800100280	8	2,5	1	3,5
240500800200280	8	2,5	2	5
240500800300280	8	2,5	3	6,5
240500800400280	8	2,5	4	8
240500800500280	8	2,5	5	9,5
240500800600280	8	2,5	6	11
240500800700280	8	2,5	7	12,5
240500800800280	8	2,5	8	14
240501000100280	10	4	1	6,1
240501000200280	10	4	2	8,4
240501000300280	10	4	3	10,7
240501000400280	10	4	4	13
240501000500280	10	4	5	15,3
240501000600280	10	4	6	17,6
240501000700280	10	4	7	20
240501000800280	10	4	8	22
240501300100280	13	6,7	1	11
240501300200280	13	6,7	2	15
240501300300280	13	6,7	3	19
240501300400280	13	6,7	4	23
240501300500280	13	6,7	5	27
240501300600280	13	6,7	6	30

Anschlagkette 1-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Lasthaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
240501300700280	13	6,7	7	34
240501300800280	13	6,7	8	38
240501600100280	16	10	1	18
240501600200280	16	10	2	24
240501600300280	16	10	3	30
240501600400280	16	10	4	35
240501600500280	16	10	5	41
240501600600280	16	10	6	47
240501600700280	16	10	7	53
240501600800280	16	10	8	59