CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Produktinformation



Die **2-strängige Anschlagkette** von POWERTEX mit Verkürzungshaken ist ein zweisträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es ist für ausbalanciertes Heben ausgelegt, bei dem eine Lastverteilung über zwei Anschlagpunkte, eine schnelle Verbindung und vorhersehbare Leistung erforderlich sind.
Die Standardausführung umfasst ein Aufhängeglied, Güteklasse-10-Ketten, Verkürzungshaken, Sicherheitslasthaken sowie ein Kennzeichnungsschild mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige und sofort einsatzbereite Konfiguration für alltägliche Hebeaufgaben.
Das Kettengehänge kann auf Anfrage auch in alternativen Konfigurationen mit anderen Haken, Aufhängegliedern oder Verkürzungsoptionen geliefert werden.
Am besten geeignet für:

- Ausbalanciertes Heben mit zwei Anschlagpunkten
- Wiederholte Hebevorgänge, bei denen ein schnelles Einhängen des Hakens die Effizienz verbessert

Produktvorteile

- Der Sicherheitslasthaken ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung und reduziert die Verbindungszeit bei wiederholten Hebevorgängen.
- Der Verkürzungshaken ermöglicht das Verkürzen der Kette und unterstützt eine präzise Lastpositionierung ohne zusätzliche Komponenten.
- Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und ermöglicht kompakte Anschlaglösungen, ohne den Kettendurchmesser zu erhöhen.
- Die Komponenten sind auf Risserkennung geprüft, und Stichproben werden einer Prüflastprüfung unterzogen.
- Ermüdungsfest ausgelegt für 20.000 Lastwechsel bei 1,5-facher WLL. um ein vorhersehbares Verhalten bei wiederholten Hebeanwendungen zu

... *Read more*

Material: Legierter Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Oberfläche: Rot pulverbeschichtet
Standard: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240800600100200	2
240800600200200	2
240800600300200	2
240800600400200	2
240800600500200	2
240800600600200	2
240800600700200	2
240800600800200	2
240800800100200	3,55
240800800200200	3,55
240800800300200	3,55
240800800400200	3,55
240800800500200	3,55
240800800600200	3,55
240800800700200	3,55
240800800800200	3,55
240801000100200	5,6
240801000200200	5,6
240801000300200	5,6
240801000400200	5,6
240801000500200	5,6
240801000600200	5,6
240801000700200	5,6
240801000800200	5,6
240801300100200	9,5
240801300200200	9,5
240801300300200	9,5
240801300400200	9,5
240801300500200	9,5
240801300600200	9,5
240801300700200	9,5

© November 2026 - All Rights Reserved

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240801300800200	9,5
240801600200200	14
240801600300200	14
240801600400200	14
240801600500200	14
240801600600200	14
240801600700200	14
240801600800200	14
240802000200200	22,4
240802000300200	22,4
240802000400200	22,4
240802000500200	22,4
240802000600200	22,4
240802000700200	22,4
240802000800200	22,4
240802200200200	26,5
240802200300200	26,5
240802200400200	26,5
240802200500200	26,5
240802200600200	26,5
240802200700200	26,5
240802200800200	26,5
240802600200200	37,5
240802600300200	37,5
240802600400200	37,5
240802600500200	37,5
240802600600200	37,5
240802600700200	37,5
240802600800200	37,5
240803200200200	56
240803200300200	56

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
240803200400200	56
240803200500200	56
240803200600200	56
240803200700200	56
240803200800200	56

© November 2026 - All Rights Reserved