

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Lasthaken

Produktinformation



Die **2-Strang Anschlagkette** von POWERTEX mit Lasthaken und Kuppelaufhängering zweisträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es verfügt über einen MC-2-Aufhängering mit integrierter Verkürzungsfunktion, wodurch die Anzahl der Komponenten reduziert und eine kompaktere sowie einfacher zu handhabende Hebelösung geschaffen wird. Es ist für kontrollierte Hebevorgänge ausgelegt, bei denen eine schnelle Verbindung, eine zügige Längenanpassung und eine zuverlässige Leistung erforderlich sind.

Die Ausführung umfasst den MC-2-Aufhängering, eine Güteklasse-10-Kette, Lasthaken mit Sicherung sowie eine Kennzeichnungsplakette mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige, sofort einsatzbereite Konfiguration.

Am besten geeignet für:

- Ausgewogenes Heben mit zwei Anschlagpunkten
- Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung mit integrierter Verkürzung bevorzugt wird
- Wiederholte Hebevorgänge, bei denen eine schnelle und effiziente Hakenverbindung die Handhabung beschleunigt

Produktvorteile

- Der MC-2-Aufhängering integriert Verkürzungsfunktionen an beiden Strängen, reduziert die Anzahl der Komponenten und vereinfacht die Konfiguration des Gehänges
- Die individuelle Verkürzung der einzelnen Stränge ermöglicht eine schnelle Längenanpassung ohne zusätzliche Verkürzungshaken
- Das kompakte Design sorgt für eine bessere Übersicht bei Anwendung und Prüfung und hilft, Handhabungsfehler zu reduzieren
- Der Lasthaken mit Sicherung ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung und reduziert die Verbindungszeit bei wiederholten Hebevorgängen ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Lasthaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Gewicht (kg)
240800600100230	6	2	1	2	1,4	2,84
240800600200230	6	2	2	2	1,4	4,44
240800600300230	6	2	3	2	1,4	6
240800600400230	6	2	4	2	1,4	7,6
240800600500230	6	2	5	2	1,4	9,2
240800600600230	6	2	6	2	1,4	10,8
240800600700230	6	2	7	2	1,4	12,4
240800600800230	6	2	8	2	1,4	14
240800800100230	8	3,55	1	3,55	2,5	5,3
240800800200230	8	3,55	2	3,55	2,5	8,3
240800800300230	8	3,55	3	3,55	2,5	11,3
240800800400230	8	3,55	4	3,55	2,5	14,3
240800800500230	8	3,55	5	3,55	2,5	17,3
240800800600230	8	3,55	6	3,55	2,5	20,3
240800800700230	8	3,55	7	3,55	2,5	23,3
240800800800230	8	3,55	8	3,55	2,5	26,3
240801000100230	10	5,6	1	5,6	4	9,4
240801000200230	10	5,6	2	5,6	4	14
240801000300230	10	5,6	3	5,6	4	18,6
240801000400230	10	5,6	4	5,6	4	23,2
240801000500230	10	5,6	5	5,6	4	27,8
240801000600230	10	5,6	6	5,6	4	32,4
240801000700230	10	5,6	7	5,6	4	37
240801000800230	10	5,6	8	5,6	4	41,6
240801300100230	13	9,5	1	9,5	6,7	15,7
240801300200230	13	9,5	2	9,5	6,7	23,5
240801300300230	13	9,5	3	9,5	6,7	31,3
240801300400230	13	9,5	4	9,5	6,7	39,1
240801300500230	13	9,5	5	9,5	6,7	47
240801300600230	13	9,5	6	9,5	6,7	54,7

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Lasthaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Gewicht (kg)
240801300700230	13	9,5	7	9,5	6,7	62,5
240801300800230	13	9,5	8	9,5	6,7	70,3
240801600200230	16	14	2	14	10	36,3
240801600300230	16	14	3	14	10	47,9
240801600400230	16	14	4	14	10	59,5
240801600500230	16	14	5	14	10	71,1
240801600600230	16	14	6	14	10	82,7
240801600700230	16	14	7	14	10	94,3
240801600800230	16	14	8	14	10	105,9