

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Verkürzer

Produktinformation



Die Anschlagkette 2-Strang von POWERTEX mit Sicherheitshaken und Verkürzer ist ein zweisträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es verfügt über einen MC-2-Aufhängering mit integrierten Verkürzungsfunktionen an beiden Strängen, wodurch die Anzahl der Komponenten reduziert und eine kompaktere sowie einfacher zu handhabende Hebelösung geschaffen wird. Es ist für ausgewogene Hebevorgänge ausgelegt, bei denen Lastverteilung, individuelle Stranganpassung und eine zuverlässige Leistung erforderlich sind. Die Ausführung umfasst den MC-2-Aufhängering, eine Güteklasse-10-Kette, Sicherheitshaken sowie eine Kennzeichnungsplakette mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige, sofort einsatzbereite Konfiguration.

Am besten geeignet für:

- Ausgewogenes Heben mit zwei Anschlagpunkten
- Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung mit integrierter Verkürzung bevorzugt wird
- Hebeanwendungen, bei denen ein sicherer Hakenverschluss erforderlich ist, um das Risiko eines unbeabsichtigten LöSENS zu reduzieren

Produktvorteile

- Der MC-2-Aufhängering integriert die Verkürzungsfunktion, reduziert die Anzahl der Komponenten und vereinfacht die Konfiguration des Gehänges
- Die individuelle Verkürzung der einzelnen Stränge ermöglicht eine präzise Lastverteilung ohne zusätzliche Verkürzungshaken
- Das kompakte Design sorgt für eine bessere Übersicht bei Anwendung und Prüfung und hilft, Handhabungsfehler zu reduzieren
- Sicherheitshaken bieten einen sicheren Verschluss und helfen, das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens während des Hebevorgangs zu reduzieren
- Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer. [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Gewicht (kg)
240800600100250	6	2	1	2	1,4	3,2
240800600200250	6	2	2	2	1,4	4,8
240800600300250	6	2	3	2	1,4	6,4
240800600400250	6	2	4	2	1,4	8
240800600500250	6	2	5	2	1,4	9,6
240800600600250	6	2	6	2	1,4	11,2
240800600700250	6	2	7	2	1,4	12,8
240800600800250	6	2	8	2	1,4	14,4
240800800100250	8	3,55	1	3,55	2,5	5,8
240800800200250	8	3,55	2	3,55	2,5	8,6
240800800300250	8	3,55	3	3,55	2,5	11,8
240800800400250	8	3,55	4	3,55	2,5	14,8
240800800500250	8	3,55	5	3,55	2,5	17,8
240800800600250	8	3,55	6	3,55	2,5	20,8
240800800700250	8	3,55	7	3,55	2,5	23,8
240800800800250	8	3,55	8	3,55	2,5	26,8
240801000100250	10	5,6	1	5,6	4	9,7
240801000200250	10	5,6	2	5,6	4	14,3
240801000300250	10	5,6	3	5,6	4	18,8
240801000400250	10	5,6	4	5,6	4	23,4
240801000500250	10	5,6	5	5,6	4	28
240801000600250	10	5,6	6	5,6	4	32,6
240801000700250	10	5,6	7	5,6	4	37,2
240801000800250	10	5,6	8	5,6	4	41,8
240801300100250	13	9,5	1	9,5	6,7	16,6
240801300200250	13	9,5	2	9,5	6,7	24,4
240801300300250	13	9,5	3	9,5	6,7	32,2
240801300400250	13	9,5	4	9,5	6,7	40
240801300500250	13	9,5	5	9,5	6,7	47,8
240801300600250	13	9,5	6	9,5	6,7	55,6

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering und Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Gewicht (kg)
240801300700250	13	9,5	7	9,5	6,7	63,4
240801300800250	13	9,5	8	9,5	6,7	71,2
240801600200250	16	14	2	14	10	39
240801600300250	16	14	3	14	10	50,6
240801600400250	16	14	4	14	10	62,2
240801600500250	16	14	5	14	10	73,8
240801600600250	16	14	6	14	10	85,4
240801600700250	16	14	7	14	10	97
240801600800250	16	14	8	14	10	109