

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhänger-Garnitur

Produktinformation



Die **4-Strang Anschlagkette** von POWERTEX mit Lasthaken und Kuppelaufhänger-Garnitur ist ein viersträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es verfügt über einen MC-4-Aufhänger mit integrierter Verkürzungsfunktion, wodurch die Anzahl der Komponenten reduziert und eine kompaktere, einfacher zu handhabende Hebelösung geschaffen wird. Es ist für kontrollierte Hebevorgänge ausgelegt, bei denen eine schnelle Verbindung, eine zügige Längenanpassung und eine zuverlässige Leistung erforderlich sind.

Die Ausführung umfasst den MC-4-Aufhänger, eine Güteklasse-10-Kette, Lasthaken mit Sicherung sowie eine Kennzeichnungsplakette mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige, sofort einsatzbereite Konfiguration.

Am besten geeignet für:

- Heben von Lasten, die mehrere Anschlagpunkte zur Stabilisierung erfordern
- Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung mit integrierter Verkürzung bevorzugt wird
- Wiederholte Hebevorgänge, bei denen eine schnelle und effiziente Hakenverbindung die Handhabung beschleunigt

Produktvorteile

- Der MC-4-Aufhänger integriert Verkürzungsfunktionen an allen Strängen, reduziert die Anzahl der Komponenten und vereinfacht die Konfiguration des Gehänges
- Die integrierte Verkürzung ermöglicht eine schnelle Längenanpassung ohne zusätzliche Verkürzungshaken
- Das kompakte Design sorgt für eine bessere Übersicht bei Anwendung und Prüfung und hilft, Handhabungsfehler zu reduzieren
- Der Lasthaken mit Sicherung ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung und reduziert die Verbindungszeit bei wiederholten Hebevorgängen ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)
241300600100290	6	3	1	3	2,12
241300600200290	6	3	2	3	2,12
241300600300290	6	3	3	3	2,12
241300600400290	6	3	4	3	2,12
241300600500290	6	3	5	3	2,12
241300600600290	6	3	6	3	2,12
241300600700290	6	3	7	3	2,12
241300600800290	6	3	8	3	2,12
241300800100290	8	5,3	1	5,3	3,75
241300800200290	8	5,3	2	5,3	3,75
241300800300290	8	5,3	3	5,3	3,75
241300800400290	8	5,3	4	5,3	3,75
241300800500290	8	5,3	5	5,3	3,75
241300800600290	8	5,3	6	5,3	3,75
241300800700290	8	5,3	7	5,3	3,75
241300800800290	8	5,3	8	5,3	3,75
241301000100290	10	8,4	1	8,4	6
241301000200290	10	8,4	2	8,4	6
241301000300290	10	8,4	3	8,4	6
241301000400290	10	8,4	4	8,4	6
241301000500290	10	8,4	5	8,4	6
241301000600290	10	8,4	6	8,4	6
241301000700290	10	8,4	7	8,4	6
241301000800290	10	8,4	8	8,4	6
241301300200290	13	14	2	14	10
241301300300290	13	14	3	14	10
241301300400290	13	14	4	14	10
241301300500290	13	14	5	14	10
241301300600290	13	14	6	14	10
241301300700290	13	14	7	14	10
241301300800290	13	14	8	14	10

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)
241301600200290	16	21,2	2	21,2	15
241301600300290	16	21,2	3	21,2	15
241301600400290	16	21,2	4	21,2	15
241301600500290	16	21,2	5	21,2	15
241301600600290	16	21,2	6	21,2	15
241301600700290	16	21,2	7	21,2	15
241301600800290	16	21,2	8	21,2	15