

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhänger-Garnitur

Produktinformation



Die POWERTEX **4-Strang Anschlagkette** mit Sicherheitshaken und Kuppelaufhänger-Garnitur ist ein viersträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es verfügt über einen MC-4-Aufhänger mit integrierten Verkürzungsfunktionen an allen vier Strängen, wodurch die Anzahl der Komponenten reduziert und eine kompaktere sowie einfacher zu handhabende Hebelösung geschaffen wird.

Es ist für ausgewogene Hebevorgänge ausgelegt, bei denen Lastverteilung, individuelle Stranganpassung und eine zuverlässige Leistung erforderlich sind. Die Ausführung umfasst den MC-4-Aufhänger, eine Güteklasse-10-Kette, Sicherheitshaken sowie eine Kennzeichnungsplakette mit WLL-Angaben. Dadurch entsteht eine vollständige, sofort einsatzbereite Konfiguration.

Am besten geeignet für:

- Heben von Lasten, die mehrere Anschlagpunkte zur Stabilisierung erfordern
- Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung mit integrierter Verkürzung bevorzugt wird
- Hebeanwendungen, bei denen ein sicherer Hakenverschluss erforderlich ist, um das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens zu reduzieren

Produktvorteile

- Der MC-4-Aufhänger integriert die Verkürzungsfunktion, reduziert die Anzahl der Komponenten und vereinfacht die Konfiguration des Gehänges
- Die individuelle Verkürzung der einzelnen Stränge ermöglicht eine präzise Lastverteilung ohne zusätzliche Verkürzungshaken
- Das kompakte Design sorgt für eine bessere Übersicht bei Anwendung und Prüfung und hilft, Handhabungsfehler zu reduzieren
- Sicherheitshaken bieten einen sicheren Verschluss und helfen, das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens während des Hebevorgangs zu reduzieren
- Die Güteklasse 10-Kette ist ein Vorteil der Güteklasse 8-Kette. ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)
241300600100310	6	3	1	3	2,12
241300600200310	6	3	2	3	2,12
241300600300310	6	3	3	3	2,12
241300600400310	6	3	4	3	2,12
241300600500310	6	3	5	3	2,12
241300600600310	6	3	6	3	2,12
241300600700310	6	3	7	3	2,12
241300600800310	6	3	8	3	2,12
241300800100310	8	5,3	1	5,3	3,75
241300800200310	8	5,3	2	5,3	3,75
241300800300310	8	5,3	3	5,3	3,75
241300800400310	8	5,3	4	5,3	3,75
241300800500310	8	5,3	5	5,3	3,75
241300800600310	8	5,3	6	5,3	3,75
241300800700310	8	5,3	7	5,3	3,75
241300800800310	8	5,3	8	5,3	3,75
241301000100310	10	8,4	1	8,4	6
241301000200310	10	8,4	2	8,4	6
241301000300310	10	8,4	3	8,4	6
241301000400310	10	8,4	4	8,4	6
241301000500310	10	8,4	5	8,4	6
241301000600310	10	8,4	6	8,4	6
241301000700310	10	8,4	7	8,4	6
241301000800310	10	8,4	8	8,4	6
241301300200310	13	14	2	14	10
241301300300310	13	14	3	14	10
241301300400310	13	14	4	14	10
241301300500310	13	14	5	14	10
241301300600310	13	14	6	14	10
241301300700310	13	14	7	14	10
241301300800310	13	14	8	14	10

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Kuppelaufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)
241301600200310	16	21,2	2	21,2	15
241301600300310	16	21,2	3	21,2	15
241301600400310	16	21,2	4	21,2	15
241301600500310	16	21,2	5	21,2	15
241301600600310	16	21,2	6	21,2	15
241301600700310	16	21,2	7	21,2	15
241301600800310	16	21,2	8	21,2	15