

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Aufhängerring-Garnitur

Produktinformation



Die **4-Strang Anschlagkette** von POWERTEX mit Lasthaken und Aufhängerringgarnitur mit Sicherung ist ein viersträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es ist für das Heben an mehreren Anschlagpunkten ausgelegt, wenn Lastverteilung, schnelle Verbindung und zuverlässige Leistung erforderlich sind.

Die Standardausführung umfasst einen Aufhängerring, Güteklasse-10-Ketten, Verkürzungshaken, Lasthaken mit Sicherung sowie eine Kennzeichnungsplakette mit WLL-Angaben. Damit bietet sie eine vollständige und sofort einsatzbereite Konfiguration für tägliche Hebeanwendungen.

Auf Anfrage kann das Gehänge auch in alternativen Ausführungen mit verschiedenen Haken, Aufhängerringen oder Verkürzungsoptionen geliefert werden.

Am besten geeignet für:

- Heben von Lasten, die mehrere Anschlagpunkte zur Stabilisierung erfordern
- Anwendungen, bei denen flexible Verbindung und Positionierung benötigt werden

Produktvorteile

- Lasthaken mit Sicherung ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung und reduzieren die Verbindungszeit bei wiederholten Hebevorgängen
- Verkürzungshaken ermöglichen die Anpassung einzelner Stränge und unterstützen eine verbesserte Lastverteilung und Positionierung
- Die 4-Strang-Ausführung unterstützt die Lastverteilung über mehrere Anschlagpunkte und hilft, komplexe oder ungleichmäßige Lasten zu stabilisieren
- Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und ermöglicht kompakte Anschlaglösungen ohne Vergrößerung des Kettendurchmessers
- Die Komponenten werden rissgeprüft, und Stichproben aus jeder Charge werden einer Prüflastprüfung unterzogen, was eine gleichbleibende Qualität ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Aufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
241300600100220	3
241300600200220	3
241300600300220	3
241300600400220	3
241300600500220	3
241300600600220	3
241300600700220	3
241300600800220	3
241300800100220	5,3
241300800200220	5,3
241300800300220	5,3
241300800400220	5,3
241300800500220	5,3
241300800600220	5,3
241300800700220	5,3
241300800800220	5,3
241301000100220	8,4
241301000200220	8,4
241301000300220	8,4
241301000400220	8,4
241301000500220	8,4
241301000600220	8,4
241301000700220	8,4
241301000800220	8,4
241301300200220	14
241301300300220	14
241301300400220	14
241301300500220	14
241301300600220	14
241301300700220	14
241301300800220	14

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Aufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
241301600200220	21,2
241301600300220	21,2
241301600400220	21,2
241301600500220	21,2
241301600600220	21,2
241301600700220	21,2
241301600800220	21,2
241302000200220	33,6
241302000300220	33,6
241302000400220	33,6
241302000500220	33,6
241302000600220	33,6
241302000700220	33,6
241302000800220	33,6
241302200200220	40
241302200300220	40
241302200400220	40
241302200500220	40
241302200600220	40
241302200700220	40
241302200800220	40
241302600200220	56
241302600300220	56
241302600400220	56
241302600500220	56
241302600600220	56
241302600700220	56
241302600800220	56
241303200200220	85
241303200300220	85
241303200400220	85

Anschlagkette 4-Strang POWERTEX - Mit Aufhängering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
241303200500220	85
241303200600220	85
241303200700220	85
241303200800220	85