

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Aufhänger-Garnitur

Produktinformation



Die **4-Strang Anschlagkette** von POWERTEX mit Sicherheitshaken und Aufhänger-Garnitur ist ein viersträngiges Anschlagmittel für den allgemeinen industriellen Einsatz. Es ist für das Heben an mehreren Anschlagpunkten ausgelegt, wenn Lastverteilung, sichere Befestigung und zuverlässige Leistung erforderlich sind.

Die Standardausführung umfasst einen Aufhänger, Güteklasse-10-Ketten, Verkürzungshaken, Sicherheitshaken sowie eine Kennzeichnungsplakette mit WLL-Angaben. Damit bietet sie eine vollständige und sofort einsatzbereite Konfiguration für tägliche Hebeanwendungen.

Auf Anfrage kann das Gehänge auch in alternativen Ausführungen mit verschiedenen Haken, Aufhängerringen oder Verkürzungsoptionen geliefert werden.

Am besten geeignet für:

- Heben von Lasten, die mehrere Anschlagpunkte zur Stabilisierung erfordern
- Anwendungen, bei denen ein sicherer Hakenverschluss während des Hebevorgangs bevorzugt wird

Produktvorteile

- Sicherheitshaken bieten eine besonders sichere Verbindung und helfen, das Risiko eines unbeabsichtigten Aushängens während des Hebevorgangs zu reduzieren
- Verkürzungshaken ermöglichen die Anpassung einzelner Stränge und unterstützen eine verbesserte Lastverteilung und Positionierung
- Die 4-Strang-Ausführung unterstützt die Lastverteilung über mehrere Anschlagpunkte und hilft, komplexe oder ungleichmäßige Lasten zu stabilisieren
- Die Güteklasse-10-Kette bietet im Vergleich zu Güteklasse 8 eine höhere Tragfähigkeit und ermöglicht kompakte Anschlaglösungen ohne Vergrößerung des Kettendurchmessers
- Die Komponenten werden rissgeprüft und Stichproben aus jeder C. ... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduktion der WLL

Oberfläche: Rot pulverbeschichtet

Standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Aufhangering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
241300600100230	3
241300600200230	3
241300600300230	3
241300600400230	3
241300600500230	3
241300600600230	3
241300600700230	3
241300600800230	3
241300800100230	5,3
241300800200230	5,3
241300800300230	5,3
241300800400230	5,3
241300800500230	5,3
241300800600230	5,3
241300800700230	5,3
241300800800230	5,3
241301000100230	8,4
241301000200230	8,4
241301000300230	8,4
241301000400230	8,4
241301000500230	8,4
241301000600230	8,4
241301000700230	8,4
241301000800230	8,4
241301300200230	14
241301300300230	14
241301300400230	14
241301300500230	14
241301300600230	14
241301300700230	14
241301300800230	14

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Aufhangering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
241301600200230	21,2
241301600300230	21,2
241301600400230	21,2
241301600500230	21,2
241301600600230	21,2
241301600700230	21,2
241301600800230	21,2
241302000200230	33,6
241302000300230	33,6
241302000400230	33,6
241302000500230	33,6
241302000600230	33,6
241302000700230	33,6
241302000800230	33,6
241302200200230	40
241302200300230	40
241302200400230	40
241302200500230	40
241302200600230	40
241302200700230	40
241302200800230	40
241302600200230	56
241302600300230	56
241302600400230	56
241302600500230	56
241302600600230	56
241302600700230	56
241302600800230	56
241303200200230	85
241303200300230	85
241303200400230	85

Anschlagkette 2-Strang POWERTEX - Mit Aufhangering-Garnitur

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
241303200500230	85
241303200600230	85
241303200700230	85
241303200800230	85