CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Bügelseilhülse Crosby G-417

Produktinformation



Allgemein: Geschlossene Bügelseilhülse von Crosby für Stahldrahtseil ø 8 mm bis zu ø 102 mm.

Eigenschaften:

- Geschmiedete Stahlhülsen bis 38 mm, legierter Stahlguss 40 mm bis 102 mm.
- Alle Stahlgussmuffen 40 mm und größer werden einer Magnetpulver- und Ultraschallprüfung unterzogen.
- Proof-Tests sind auf Sonderbestellung erhältlich.
- Spelter-Buchsenabschlüsse haben einen Wirkungsgrad von 100%, basierend auf der Katalogstärke des Drahtseils.
- Die Bewertungen basieren auf der empfohlenen Verwendung mit 6x7, 6x19 oder 6x37, IPS oder XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC oder IWRC-Drahtseilen.
- Eine mit einer minimalen Anzahl von Drähten (z.B. 1x7) konstruierte Litze erfordert besondere Beachtung, dass die Länge des Steckdosenkorbes das Fünf-(5)-fache des Litzendurchmessers oder das Fünfzig-(50)-fache des Drahtdurchmessers beträgt, je nachdem, welcher Wert größer ist.
- Auf Anfrage auch in einfarbiger/unverzinkter Ausführung erhältlich.

Standard: RR-S-550D Typ B.

... *Read more*


Material: Geschmiedeter Stahl aus Drahtseil ø 8 mm bis 38 mm. Aus legiertem Stahlguss ø 40mm.
Kennzeichnung: Herstellerzeichen und Rückverfolgbarkeitscode.
Oberfläche: Verzinkt.

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Bügelseilhülse Crosby G-417

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	MBK T t	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)
122101000052	8-10	12	Verzinkt	125	15,8	42,9	24,6	12,7	20,6	42,9	57,2	17,5	52,3	0,34
122101300052	11-13	20	Verzinkt	140	17,5	51	29,5	14,2	23,9	51	63,5	22,4	58,7	0,68
122101600052	14-16	30,8	Verzinkt	162	20,6	67	35,8	17,5	30,2	67	76,2	25,4	65	1,13
122101800052	18	43,5	Verzinkt	194	26,9	76,2	42,2	22,4	33,3	70	89	31,8	77,7	1,92
122102200052	20-22	65,3	Verzinkt	226	33,3	92	49,3	25,4	38,1	82,5	102	38,1	90,5	3,28
122102600052	24-26	81,6	Verzinkt	254	36,6	105	58,5	28,7	44,5	95,5	114	44,5	103	4,76
122103000052	28-30	100	Verzinkt	283	39,6	114	65	31,8	51	105	127	51	116	6,46
122103500052	32-35	136	Verzinkt	309	41,4	127	71	38,1	58,5	119	138	56,5	129	8,95
122103800052	38	170	Verzinkt	355	49,3	137	81	41,4	70,5	132	151	62,5	155	13,24
122104200052	40-42	188	Verzinkt	390	54	146	82,5	44,5	76,2	140	165	70	171	16,32
122104800052	44-48	268	Verzinkt	445	55,5	171	95,5	51	79,5	162	191	76,2	198	25,96
122105400052	50-54	309	Verzinkt	505	62	194	111	57,2	95,5	187	216	82,5	224	35,83
122106000052	56-60	360	Verzinkt	546	70	216	127	66,8	105	210	229	92	248	47,62
122106700052	64-67	424	Verzinkt	597	79,5	241	140	74,5	114	235	248	102	270	63,5
122107300052	70-73	549	Verzinkt	645	79,5	273	159	79,5	124	259	279	124	286	99,79
122108000052	75-80	656	Verzinkt	689	85,6	292	171	86	133	292	305	133	298	125
122108600052	82-86	750	Verzinkt	743	102	311	184	92	146	311	330	146	311	142
122109200052	88-92	820	Verzinkt	787	102	330	197	98,5	160	330	356	159	330	181
122110200052	94-102	1.005	Verzinkt	845	108	362	216	108	184	362	381	178	356	246

© November 2026 - All Rights Reserved