

Aluminiumkran unter Last verfahrbar

Produktinformation



Allgemein: Unser Sortiment an leichten, tragbaren Portalen bringt eine neue Dimension in den professionellen Hebezeugmarkt. Die Tragbarkeit, die sichere manuelle Montage und die Steifigkeit der Struktur bedeuten, dass sie einen völlig neuen Markt für den Einsatz von Portalen mit Hebeanwendungen wie z.B. bei beengten Platzverhältnissen, auf Dächern, in der Klimatechnik, in Aufzugsschächten, in der Abwasserwirtschaft, in sauberen Umgebungen (Lebensmittel, Krankenhäuser usw.) und bei der zunehmenden Verfügbarkeit in der Vermietungsbranche eröffnen.

Ausführung: Aluminiumportalkrane bestehen aus vier Einzelkomponenten und können in wenigen Minuten montiert und demontiert werden. Durch die Höhenverstellung können diese Krane auch in Bereichen mit geringer Deckenhöhe eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche:


- Heben und Bewegen von schweren Lasten.
- Gebäudekomponenten hinein und heraus bringen.
- Reparatur und Wartung von Pumpen.
- Be- und Entladen von LKW und Anhängern.
- Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen

... [Read more](#)

Hinweis: Kann mit einer Kapazität von bis zu 3 Tonnen geliefert werden, ebenso wie maßgeschneiderte Lösungen.

Aluminiumkran unter Last verfahrbar

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Beam length m	B mm	E mm	G mm	L mm	W mm	X mm	Gewicht (kg)
60051210007	0,5	Mini	7	1.120	1500-2000	1885-2385	7.217	6.992	500	165
60051210008	0,5	Mini	8	1.120	1500-2000	1885-2385	8.217	7.992	500	174
60051220007	0,5	Standard	7	1.695	2000-3000	2385-3385	7.217	6.992	1.000	187
60051220008	0,5	Standard	8	1.695	2000-3000	2385-3385	8.217	7.992	1.000	196
60051230007	0,5	Maxi	7	1.985	2250-3500	2635-3885	7.217	6.992	1.250	197
60051230008	0,5	Maxi	8	1.985	2250-3500	2635-3885	8.217	7.992	1.250	206
60051210006	0,75	Mini	6	1.120	1500-2000	1885-2385	6.217	5.992	500	155
60051220006	0,75	Standard	6	1.695	2000-3000	2385-3385	6.217	5.992	1.000	177
60051230006	0,75	Maxi	6	1.985	2250-3500	2635-3885	6.217	5.992	1.250	187
60051210002	1	Mini	2	1.120	1500-2000	1885-2385	2.217	1.992	500	117
60051210003	1	Mini	3	1.120	1500-2000	1885-2385	3.217	2.992	500	127
60051210004	1	Mini	4	1.120	1500-2000	1885-2385	4.217	3.992	500	136
60051220002	1	Standard	2	1.695	2000-3000	2385-3385	2.217	1.992	1.000	139
60051210005	1	Mini	5	1.120	1500-2000	1885-2385	5.217	4.992	500	146
60051220003	1	Standard	3	1.695	2000-3000	2385-3385	3.217	2.992	1.000	149
60051230002	1	Maxi	2	1.985	2250-3500	2635-3885	2.217	1.992	1.250	149
60051220004	1	Standard	4	1.695	2000-3000	2385-3385	4.217	3.992	1.000	158
60051230003	1	Maxi	3	1.985	2250-3500	2635-3885	3.217	2.992	1.250	159
60051220005	1	Standard	5	1.695	2000-3000	2385-3385	5.217	4.992	1.000	168
60051230004	1	Maxi	4	1.985	2250-3500	3635-3885	4.217	3.992	1.250	168
60051230005	1	Maxi	5	1.985	2250-3500	2635-3885	5.217	4.992	1.250	178