



Aluminiumkran unter Last verfahrbar

Produktinformation

Allgemein: Unser Sortiment an leichten, tragbaren Portalen bringt eine neue Dimension in den professionellen Hebezeugmarkt. Die Tragbarkeit, die sichere manuelle Montage und die Steifigkeit der Struktur bedeuten, dass sie einen völlig neuen Markt für den Einsatz von Portalen mit Hebeanwendungen wie z.B. bei beengten Platzverhältnissen, auf Dächern, in der Klimatechnik, in Aufzugsschächten, in der Abwasserwirtschaft, in sauberen Umgebungen (Lebensmittel, Krankenhäuser usw.) und bei der zunehmenden Verfügbarkeit in der Vermietungsbranche eröffnen.

Ausführung: Aluminiumportalkrane bestehen aus vier Einzelkomponenten und können in wenigen Minuten montiert und demontiert werden. Durch die Höhenverstellung können diese Krane auch in Bereichen mit geringer Deckenhöhe eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche:

- Heben und Bewegen von schweren Lasten.
- Gebäudekomponenten hinein und heraus bringen.
- Reparatur und Wartung von Pumpen.
- Be- und Entladen von LKW und Anhängern.
- Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen

Hinweis: Kann mit einer Kapazität von bis zu 3 Tonnen geliefert werden, ebenso wie maßgeschneiderte Lösungen.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Beam length m	Bmm mm	Emm mm	Gmm mm	Lmm mm	Wmm mm	X mm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
60051210007	0,5	Mini	7	1.120	1500-2000	1885-2385	7.217	6.992	500	165	30
60051210008	0,5	Mini	8	1.120	1500-2000	1885-2385	8.217	7.992	500	174	30
60051220007	0,5	Standard	7	1.695	2000-3000	2385-3385	7.217	6.992	1.000	187	30
60051220008	0,5	Standard	8	1.695	2000-3000	2385-3385	8.217	7.992	1.000	196	30
60051230007	0,5	Maxi	7	1.985	2250-3500	2635-3885	7.217	6.992	1.250	197	30
60051230008	0,5	Maxi	8	1.985	2250-3500	2635-3885	8.217	7.992	1.250	206	30
60051210006	0,75	Mini	6	1.120	1500-2000	1885-2385	6.217	5.992	500	155	30
60051220006	0,75	Standard	6	1.695	2000-3000	2385-3385	6.217	5.992	1.000	177	30
60051230006	0,75	Maxi	6	1.985	2250-3500	2635-3885	6.217	5.992	1.250	187	30
60051210002	1	Mini	2	1.120	1500-2000	1885-2385	2.217	1.992	500	117	30
60051210003	1	Mini	3	1.120	1500-2000	1885-2385	3.217	2.992	500	127	30
60051210004	1	Mini	4	1.120	1500-2000	1885-2385	4.217	3.992	500	136	30
60051220002	1	Standard	2	1.695	2000-3000	2385-3385	2.217	1.992	1.000	139	30
60051210005	1	Mini	5	1.120	1500-2000	1885-2385	5.217	4.992	500	146	30
60051220003	1	Standard	3	1.695	2000-3000	2385-3385	3.217	2.992	1.000	149	30
60051230002	1	Maxi	2	1.985	2250-3500	2635-3885	2.217	1.992	1.250	149	30
60051220004	1	Standard	4	1.695	2000-3000	2385-3385	4.217	3.992	1.000	158	30
60051230003	1	Maxi	3	1.985	2250-3500	2635-3885	3.217	2.992	1.250	159	30
60051220005	1	Standard	5	1.695	2000-3000	2385-3385	5.217	4.992	1.000	168	30
60051230004	1	Maxi	4	1.985	2250-3500	3635-3885	4.217	3.992	1.250	168	30
60051230005	1	Maxi	5	1.985	2250-3500	2635-3885	5.217	4.992	1.250	178	30

Blaupause

