

## Anschweißbarer Anschlagpunkt TAPS

## Produktinformation

Anschweißbarer Anschlagpunkt für einfache Oberflächen.

Ausführung: Öse 180° schwenkbar. Material: Legierter Stahl der Güteklasse 8. Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Rot lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ød	e (mm)	f (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35	3
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36	3
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84	30
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6	30
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61	30
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4	30
42150380425000	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8	30

## **Technische Daten**

Anschlagart							
Strangzahl	1	1	2	2	2	3 oder 4	
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°- 45°
Туре	WLL tons						
TAPS 1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,5	1,12	2,36
TAPS 2	3	2	6	4	2,8	2	4
TAPS 3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,25	3,15	6,3
TAPS 5	8	5,3	16	10,6	7,1	5,3	11,2
TAPS 8	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16
TAPS 15	22,4	15	45	30	21,2	15	31,

## Blaupause



