

## **Handkettenzug Kito CB**

## **Produktinformation**

Der KITO-Flaschenzug CB hat ein Getriebegehäuse, das doppelt abgedeckt ist um ein Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Qualitativ hochwertige Lager und Präzisionsgetriebe gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Mit zwei Sperrklinken und seiner Trockenlamellenbremse wurde die Einsatzsicherheit weiter erhöht. Die Lasthaken wurden bewusst größer gehalten um die Last sicher aufzunehmen. Verfügbar mit Tragfähigkeiten von 500 kg bis 50 t.

## Optionen

- Rollfahrwerk
- Haspelfahrwerk
- Kettenspeicher
- Überlastsicherung

Material: Schlagfestes Gehäuse aus einer Hochleistungsstahllegierung, vernickelte Lastkette in Sondergüte 10.

Kennzeichnung: Typenschild mit Tragkraft, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr. Co	de Tragfähigke t	eit Hubhöhe <i>A</i> m	Anzahl der Sträng	e Lastkette mm B	etätigungskraft (kg	) a (mm)	b (mm	) d e mm	e (mm)	)f (mm)	g (mm)	h (mm)	k (mm)		n p nmmm		eferzeit (in Tagen)
500100050300280CB0	005 0,5	3	1	5,0 x 15,1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17 77	35 89	10	30
500100100300280CB0	010 1	3	1	6,3 x 19,1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8 93	11 101	11,5	30
500100150300280CB0	015 1,5	3	1	7,1 x 21,2	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5 106	47 119	14,5	30
500100200300280CB0	020 2	3	1	8,0 x 24,2	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30 116	49 124	20	30
500100250300280CB0	025 2,5	3	1	9,0 x 27,2	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5 127	53 136	27	30
500100300300280CB0	030 3	3	2	7,1 x 21,2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5 138	57 148	24	30
500100500300280CB0	050 5	3	2	9,0 x 27,2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5 161 6	7,5 172	41	30
500100750350280CB0	075 7,5	3,5	3	9,0 x 27,2	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63 231 9	7,5 275	63	30
500101000350280CB	100 10	3,5	4	9,0 x 27,2	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63 231 9	7,5 295	83	30
500101500350280CB	150 15	3,5	6	9,0 x 27,2	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80 275 2	10 320	155	30
500102000350280CB2	200 20	3,5	8	9,0 x 27,2	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90 301 3	125 351	235	30
500103003500280CB3	300 30	3,5	10	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-			310	30
500104000350280CB4	400 40	3,5	14	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-			480	30
500105000350280 CB	500 50	3,5	16	9,0 x 27,2	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-			640	30

## Blaupause

