

Kette KWB SA/S (GK 10)

Produktinformation



Kette zum Heben oder Verzurren (anderer Sicherheitsfaktor). Erhältlich in 2 verschiedenen Qualitäten

Star Alloy (SA/S):

- Arbeitstemperatur: max. 200°C
- Markierung: "10" auf dem Glied alle 300mm (bis 16mm) andere alle 900 mm.
- Oberfläche: Violett lackiert

Star Alloy Plus+ (SAP/S): für Arbeitstemperaturen bis 380°C (auf Anfrage erhältlich).

Material: Legierter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, Ein Kettenglied je Meter ist mit der Angabe der Güteklaasse gekennzeichnet.

Temperaturbereich: Star Alloy SA/S: -40°C bis zu 200°C - Star Alloy Plus+ SAP/S: -40°C bis zu 380°C

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 818-2

EN 818-2 (höherer Tragfähigkeit)

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklaasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Mindestbruchkraft kN	Pitch Length	D mm		P mm	Li min.	Le max.	Gewicht kg/m	Lieferzeit (in Tagen)
					D mm	P mm					
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96	30	
203500700000050	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2	3	
203500800000050	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57	30	
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46	3	
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18	3	
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28	3	
203501900000050	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9	3	
203502200000050	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88	30	
203502600000050	26	26,5	1.060	78	26	78	35	94	16,18	30	

Blaupause

