Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kette KWB SA/S EN818-2 (GK 10)

Produktinformation



Kette zum Heben oder Verzurren (anderer Sicherheitsfaktor). Erhältlich in 2 verschiedenen Qualitäten
Star Alloy (SA/S):

- Arbeitstemperatur: max. 200ºC
- Markierung: "10" auf dem Glied alle 300mm (bis 16mm) andere alle 900 mm.
- Oberfläche: Violett lackiert

Star Alloy Plus+ (SAP/S): für Arbeitstemperaturen bis 380°C (auf Anfrage erhältlich).

... *Read more*

Material: Legierter Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, Ein Kettenglied je Meter ist mit der Angabe der Güteklasse gekennzeichnet.
Temperaturbereich: Star Alloy SA/S: -40°C bis zu 200°C - Star Alloy Plus+ SAP/S: -40°C bis zu 380°C
Oberfläche: Lackiert.
Standard: EN 818-2
EN 818-2 (höherer Tragfähigkeit)
Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.


Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kette KWB SA/S EN818-2 (GK 10)

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Mindestbruchkraft kN	Pitch Length mm	D mm	P mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96
203500700000050	7	1,9	77	21	7	21	9,5	25	1,2
203500800000050	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28
203501900000050	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9
203502200000050	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88
203502600000050	26	26,5	1.060	78	26	78	35	94	16,18

© November 2026 - All Rights Reserved