



## Verkürzungshaken KWB VK/S

### Produktinformation

**Allgemein:** Kann aufgrund des Gabelkopfanschlusses in den Kettenstrang eingebaut werden.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Ausführung:** Lackiert.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140350	VK/S-6	1,4	84	6	29	37	18	9	84	8	0,27	30
402300190350	VK/S-7	1,9	122	7	39	54	24	12	122	11	0,67	30
402300250350	VK/S-8	2,5	122	8	39	54	24	12	122	11	0,67	30
402300400350	VK/S-10	4	159	10	50	70	31	14	159	13	1,34	3
402300670350	VK/S-13	6,7	203	13	64	92	37	18	203	15	2,83	30
402301000350	VK/S-16	10	234	16	80	102	48	24	234	20	5,43	3

# Blaupause

