

Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S2

Produktinformation



Ausführung: Aufhängerling mit integrierter Verkürzungsklaue.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

[... Read more](#)

Ausführung: Aufhängerling mit integrierter Verkürzungsklaue.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.


Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S2

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	WLL 45- 60° (t)	d mm	e mm	t mm	w mm mm	Gewicht (kg)
402100200200	GTVK/S2-6-10	6	2	204	1,4	14	204	120	70	0,89
402100360200	GTVK/S2-8-10	8	3,55	282	2,5	19	282	160	95	2,48
402100560200	GTVK/S2-10-10	10	5,6	329	4	23	329	170	105	4,44
402100950200	GTVK/S2-13-10	13	9,5	393	6,7	27	393	190	110	8,17
402101400200	GTVK/S2-16-10	16	14	464	10	33	464	230	130	15,13