



## Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S2

### Produktinformation

**Ausführung:** Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.**

**Ausführung:** Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	WLL 45- 60° (t)	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100200200	GTVK/S2-6-10	6	2	204	1,4	14	204	120	70	0,89	30
402100360200	GTVK/S2-8-10	8	3,55	282	2,5	19	282	160	95	2,48	30
402100560200	GTVK/S2-10-10	10	5,6	329	4	23	329	170	105	4,44	30
402100950200	GTVK/S2-13-10	13	9,5	393	6,7	27	393	190	110	8,17	3
402101400200	GTVK/S2-16-10	16	14	464	10	33	464	230	130	15,13	30

Blaupause

