



Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S1

Produktinformation

Ausführung: Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Ausführung: Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1.

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette Ø (mm)	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100140210	GTVK/S1-6-10	1,4	204	6	14	204	120	70	0,68	30
402100250210	GTVK/S1-8-10	2,5	262	8	16	262	140	80	1,37	3
402100400210	GTVK/S1-10-10	4	319	10	19	319	160	95	2,45	30
402100670210	GTVK/S1-13-10	6,7	373	13	23	373	170	105	4,65	30
402101000210	GTVK/S1-16-10	10	424	16	27	424	190	110	8,05	30

Blaupause

