



## Aufhängekopf KWB G/S

### Produktinformation

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Material:** Legierter Stahl der Gütekasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Gütekasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Gütekasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	d mm	d1 mm	e (mm)	t (mm)	t1 mm	s (mm)	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100420250	G/S-6	6	4,2	19	13	189	135	54	10	75	25	1,28	3
402100760250	G/S-7/8	7-8	7,6	23	17	230	160	70	14	90	34	2,37	30
402100960250	G/S-10	10	9,6	27	20	265	180	85	14	100	40	3,75	3
402101400250	G/S-13	13	14	33	23	315	200	115	17	110	50	6,6	3
402102120250	G/S-16	16	21,2	36	27	400	260	140	20	140	65	10,06	30
402103410250	G/S-19/20	19	34,1	50	33	500	350	150	26	190	70	22,87	30
402104000250	G/S-22	22	40	50	36	520	350	170	-	190	75	24,79	30
402105600250	G/S-26	26	56	56	45	570	400	170	-	200	80	37,6	30

## Blaupause

