



Gashank KWB HKS/SUN

Produktinformation

Allgemein: Lasthaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsfalle HKS/SUN.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Sondergüte 12 - Sun Alloy.

Kennzeichnung: nach Norm, Herstellerkennzeichen und Güte.

Temperaturbereich: -40°C bis 200°C.

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 1677-3

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Gütekasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Kette Ø (inch)	e (mm)	h (mm)	a (mm)	b (mm)	d mm	g1(mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403300240070	HKS/SUN 7	7	2,36	9/32	93	27	21	89	9,5	26	0,67	30
403300300070	HKS/SUN 8	8	3	5/16	92	27	21	89	11	26	0,67	30
403300500070	HKS/SUN 10	10	5	3/8	108	33	25	110	14	31	1,23	30
403300800070	HKS/SUN 13	13	8	1/2	130	41	34	132	17,5	38	2,42	30
403301220070	HKS/SUN 16	16	12,2	5/8	158	49	37	160	21	45	4,22	30

Blaupause

