Rundschlingen Extreema®

Produktinformation



Die Original EXTREEMA® Rundschlinge war das erste Produkt, das unter der Marke EXTREEMA® entwickelt wurde. Mit ihrem innovativen Design und ihrer unvergleichlichen Leistung erlangte die Original-Rundschlinge schnell einen Ruf als Spitzenprodukt auf dem Markt und ebnete den Weg für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum der Marke.

Sein Kern besteht aus biobasiertem Dyneema®, das im Verhältnis zum Gewicht bis zu 15 Mal stärker ist als Stahl.

Die Hülle ist aus weißem HMPE Extreema® der L-Serie. Er bietet eine außergewöhnliche Leistung gegen Schnitte, Abschürfungen und Einstiche. Die weiße Manschette ist reparaturfähig.

Eigenschaften:

- Leicht und flexibel, einfach zu handhaben
- Reparierbarer Schlauch
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Nimmt kein Wasser auf
- Schwimmt auf Wasser
- Langer Lebenszyklus
- Nachhaltig
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m - 65m

... *Read more*

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Sicherheitsbeiwert: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundschlingen Extreema®

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t
34050100XXX0010	EXL/10/XXX	10
34050120XXX0010	EXL/12/XXX	12
34050150XXX0010	EXL/15/XXX	15
34050200XXX0010	EXL/20/XXX	20
34050250XXX0010	EXL/25/XXX	25
34050300XXX0010	EXL/30/XXX	30
34050400XXX0010	EXL/40/XXX	40
34050500XXX0010	EXL/50/XXX	50
34050750XXX0010	EXL/75/XXX	75
34051000XXX0010	EXL/100/XXX	100
34051250XXX0010	EXL/125/XXX	125
34051500XXX0010	EXL/150/XXX	150
34052000XXX0010	EXL/200/XXX	200

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundschlingen Extreema®

Tragfähigkeiten (WLL) in t				
Einfach direkt	Schnürgang	Einfach umlegt		
		0°	0°-45°	45°-60°
1	0,8	2	1,4	1
2	1,6	4	2,8	2
3	2,4	6	4,2	3
4	3,2	8	5,6	4
5	4	10	7	5
6	4,8	12	8,4	6
8	6,4	16	11,2	8
10	8	20	14	10
15	12	30	21	15
20	16	40	28	20
25	20	50	35	25
30	24	60	42	30
40	32	80	56	40
50	40	100	70	50
60	48	120	84	60
80	64	160	112	80
100	80	200	140	100

© November 2026 - All Rights Reserved