

Schwerlast-Hebegurte Lift-Tex

Produktinformation



Die Lift-Tex® Hebebandschlinge ist eine Breitbandschlinge, die speziell für das Heben schwerer Lasten bis zu 100 Tonnen entwickelt wurde. Sie kommt in Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine größere Auflagefläche, hohe Laststabilität und reduzierter Verschleiß entscheidend sind. Gefertigt aus HMPE und Polyester, kombiniert sie hohe Festigkeit mit einer kontrollierten Lastverteilung für anspruchsvolle Hebevorgänge.

Tragfähigkeitsbereich (WLL): 10 – 100 t

Nutzlängenbereich (EWL): 0,5 m – 65 m

Wann sollte dieses Produkt gewählt werden?

Ideal geeignet für:

- Das Heben schwerer Lasten, bei denen eine erhöhte Auflagefläche und Stabilität erforderlich sind
- Anwendungen, bei denen geringer Oberflächendruck und reduzierter Schlingenverschleiß wichtig sind

Produktvorteile:

- Breite Ausführung verbessert die Lastverteilung und erhöht die Stabilität beim Heben
- Kern aus HMPE und Polyester bietet hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Verstärkte, weiche Schlaufen (Soft Eyes) ermöglichen eine sichere und effiziente Verbindung mit dem Haken
- Optionale Schutzschläuche erhöhen die Beständigkeit gegen Schnitte und Abrieb
- Mehrkanalige Konstruktion verbessert die Kontrolle während des Hebevorgangs
... [Read more](#)

Material: 100% hochfestes Polyester (Einlage und Mantel).

Kennzeichnung: nach Norm, Etikett in verstärkter Kunststoffschutzhülle.

Standard: EN 1492-1

Standard: EN 1492-2

außer Material

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Schwerlast-Hebegurte Lift-Tex

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Breite mm	Schlaufenlänge (mm)	Farbe
342101000000020	10	240-260	700	orange
342101500000020	15	240-260	700	orange
342102000000020	20	350-400	700	orange
342102500000020	25	350-400	700	orange
342103000000020	30	350-400	700	orange
342104000000020	40	450-500	700	orange
342105000000020	50	450-500	700	orange