Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Edelstahl Anschlagkette 1-Strang REMA RCM-RCL-RCB

Produktinformation



Die Grade 6 Edelstahl-Kettenschlingen von Rema® werden sorgfältig aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316) gefertigt. Unsere Schlingen sind nicht nur langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Mit der Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten garantieren wir eine nachhaltige und anpassbare Lösung, die auf Ihre spezifischen Hebeanforderungen zugeschnitten ist. Unsere Edelstahlbaugruppen sind in einer Vielzahl von Branchen wie Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und darüber hinaus vertrauenswürdig.

Merkmale:

1. **Langlebigkeit:** Hergestellt aus hochwertigem AISI 316 Edelstahl, was Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion gewährleistet.
2. **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine Vielzahl von Hebeoperationen mit verschiedenen Montageoptionen.
3. **Sicherheit:** Kommt mit einer CE-Kennzeichnung und einem Sicherheitsfaktor von 4, was während des Betriebs höchste Sicherheit gewährleistet.
4. **Anpassbarkeit:** Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten für eine maßgeschneiderte Hebelösung.

Märkte/Anwendungen:

- **Bauwesen:** Ideal für schwere Hebe- und Baustellenoperationen.
- **Lebensmittel und Getränke:** Edelstahl gewährleistet Hygiene und Sauberkeit und ist daher perfekt für lebensmittelbezogene Hebeaufgaben.
- **Medizin:** Geeignet für das Heben von medizinischer Ausrüstung und Materialien.
- **Luft- und Raumfahrt:** Kann zum Heben von Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet werden.
- **Schifffahrt:** Beständig gegen Korrosion, wodurch es sich ideal für maritime Anwendungen eignet

... *Read more*

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 6

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Edelstahl Anschlagkette 1-Strang REMA RCM-RCL-RCB

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
220526891061	8717365185656	6	0,9	1	900KG-6MM-RCM-RCB-1M	1,57
2205268910615	8717365184963	6	0,9	1,5	900KG-6MM-RCM-RCB-1,5M	1,86
220526891062	8717365184970	6	0,9	2	900KG-6MM-RCM-RCB-2M	2,15
220526891071	8717365184987	7	1,25	1	1250KG-7MM-RCM-RCB-1M	2,59
2205268910715	8717365184994	7	1,25	1,5	1250KG-7MM-RCM-RCB-1.5M	3,15
220526891072	8717365185007	7	1,25	2	1250KG-7MM-RCM-RCB-2M	3,7
220526891081	8717365185014	8	1,6	1	1600KG-8MM-RCM-RCB-1M	3,2
2205268910815	8717365185021	8	1,6	1,5	1600KG-8MM-RCM-RCB-1.5M	4,04
220526891082	8717365185038	8	1,6	2	1600KG-8MM-RCM-RCB-2M	4,88
220526891101	8717365185045	10	2,5	1	2500KG-10MM-RCM-RCB-1M	6,37
2205268911015	8717365185052	10	2,5	1,5	2500KG-10MM-RCM-RCB-1.5M	8,26
220526891102	8717365185069	10	2,5	2	2500KG-10MM-RCM-RCB-1M	10,14
2205268911315	8717365185083	13	4,25	1,5	4250KG-13MM-RCM-RCA-1.5M	5,63
220526891131	8717365185076	13	4,25	1	4250KG-13MM-RCM-RCA-1M	10,74
220526891132	8717365185090	13	4,25	2	4250KG-13MM-RCM-RCA-2M	16,36

© November 2026 - All Rights Reserved