



Aufhängering AWP

Produktinformation

Standard-Aufhängeglied zur Erstellung von I- und II-strängigen-Anschlagketten unter Verwendung der CWP Connex-Verbindungsglieder.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-4

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Passend für Lasthaken DIN 15401 Nr.	d mm	s (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403100240020	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34	20
403100350020	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53	20
403100530020	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92	20
403100800020	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6	20
403101250020	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85	3

Blaupause

