

Aufhängering AWP

Produktinformation



Standard-Aufhängeglied zur Erstellung von I- und II-strängigen-Anschlagketten unter Verwendung der CWP Connex-Verbindungsglieder.

... [Read more](#)

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-4


Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Aufhänger AWP

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Passend für Lasthaken DIN 15401 Nr.	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Gewicht (kg)
403100240020	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34
403100350020	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53
403100530020	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92
403100800020	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6
403101250020	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85