

## Verkürzungshaken Pewag PSWP

### Produktinformation



**Anwendung:** Verkürzungshaken mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Kette. Optimiert für das Güteklasse 12 Profil. Spezielle Gestaltung der Kettenauflagefläche für ein optimales Zusammenspiel von Kette und Haken. [... Read more](#)

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 12.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

**Temperaturbereich:** -60°C bis +300°C.

**Oberfläche:** Hellblau pulverbeschichtet

**Standard:** EN 1677-1


**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 12

## Verkürzungshaken Pewag PSWP

### Blaupause



### Technische Daten

| Artikel-Nr.  | Code     | Tragfähigkeit<br>t | LC<br>kN | Nutzlänge | b mm | d1 mm | d2 mm | g1 (mm) mm | e mm | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|----------|--------------------|----------|-----------|------|-------|-------|------------|------|-----------------|
| 403300300010 | PSWP 7/8 | 3                  | 60       | 68        | 63   | 18    | 11    | 10         | 68   | 0,53            |
| 403300500010 | PSWP 10  | 5                  | 100      | 88        | 81   | 22    | 14    | 13         | 88   | 1,05            |
| 403300800010 | PSWP 13  | 8                  | 160      | 110       | 103  | 26    | 18    | 17         | 110  | 1,89            |