

## Verkürzungshaken Pewag PSWP

### Produktinformation



**Anwendung:** Verkürzungshaken mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Kette. Optimiert für das Güteklasse 12 Profil. Spezielle Gestaltung der Kettenauflagefläche für ein optimales Zusammenspiel von Kette und Haken. [... Read more](#)

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 12.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

**Temperaturbereich:** -60°C bis +300°C.

**Oberfläche:** Hellblau pulverbeschichtet

**Standard:** EN 1677-1


**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 12

## Verkürzungshaken Pewag PSWP

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	LC kN	Nutzlänge	b (mm) mm	d1 mm mm	d2 (mm) mm	g1(mm) mm	e (mm) mm	Gewicht (kg)
403300300010	PSWP 7/8	3	60	68	63	18	11	10	68	0,53
403300500010	PSWP 10	5	100	88	81	22	14	13	88	1,05
403300800010	PSWP 13	8	160	110	103	26	18	17	110	1,89