

Edelstahl Aufhängering Pewag AWI

Produktinformation



Allgemein: Edelstahl Aufhängering für 1- und 2-strängige Anschlagketten. Auch als Endglied einsetzbar.

Die Abmessungen sind ähnlich der DIN 5688-1 und er wird zu 100 % seiner Tragfähigkeit geprüft.

Ein besonderer Bonus ist die höhere Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. im Vergleich zu den Standard-Lastringen G8, G10 und G12.

Der AWI Aufhängering ist besonders geeignet für den Einsatz in Wasser und Abwasseranwendungen. Es kann auch verwendet werden in Verbindung mit Chemikalien und Lebensmittel; es gelten jedoch Einschränkungen.

Norm: EN 1677

[... Read more](#)

Material: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung


Oberfläche: Gebeizt und gestrahlt.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 6

Edelstahl Aufhängering Pewag AWI

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Für Kette mm, 1-Strang	Für Kette mm, 2- Strang	Passend für Lasthaken DIN 15401 bis Nr.	Doppelhaken DIN 15402 Nr.	d mm	t mm	w mm	s mm	Gewicht (kg)
400100850050	AWI 10-6	0,85	80	5	5	1,6	2,5	10	80	50	-	0,16
400100160050	AWI 13-6	1,6	110	6/7/8	6	2,5	4	13	110	60	10	0,34
400100260050	AWI 16-6	2,6	110	10	7/8	2,5	4	16	110	60	14	0,53
400100350050	AWI 18-6	3,5	135	-	10	5	6	18	135	75	14	0,83
400100630050	AWI 22-6	6,3	160	13/16	13	6	8	23	160	90	17	1,55
400100890050	AWI 26-6	8,9	180	20	16	8	10	27	180	100	20	2,46
400101320050	AWI 32-6	13,2	200	-	20	10	12	32	200	110	26	3,86
400101470050	AWI 36-6	14,7	260	-	-	16	20	36	260	140	29	6,22