

Anschweißhaken Yoke 8-081

Produktinformation



- Sicherheitshaken zum **Anschweißen** an den **Baggerlöffel**.
- Belastbare Teile sind **100 %** magnaflux rissgeprüft.
- Einzelne Schmiedeteile sind durch **Prüfzertifikate rückverfolgbar**.
- Geprüft auf das **2,5-fache** der Tragfähigkeit.
- Ermüdungsfest bis zum **1,5-fachen** der Tragfähigkeit.
- Die **WLL** ist zur **schnellen** und **einfachen Identifizierung** auf jedes Produkt geschmiedet.
- Die Laschen sind so konzipiert, dass sie den **Schweißprozess** unterstützen.
- Eine geschützte Feder hält den Lastring in der **gewünschten Position**. Die Teile sind so verbunden, dass sie **unverlierbar** bleiben. Die Feder **reduziert** außerdem die durch Vibrationen verursachten Geräusche.

... [Read more](#)

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, vergütet und angelassen.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Nach Norm, CE-Kennzeichnung, Größe, Güteklasse, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C (ohne Verringerung der WLL).


Oberfläche: Gelb gestrichen.

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Anschweißhaken Yoke 8-081

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Repair kits	a (mm) mm	Fmm mm	Hmm mm	Lmm mm	Pmm mm	T mm	Wmm mm	HV (mm) mm	Gewicht (kg)
420500100420	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6
420500200420	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1
420500300420	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4
420500400420	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2
420500500420	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3
420500800420	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7
420501000420	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2
420501500420	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9