

## Anschlagwirbel Codipro DSS UP



### Produktinformation

Der Universal-Drehschäkel DSS ist ein Doppeldrehkranz. Er ist speziell für das gleichzeitige Heben und Drehen **schwerer** Lasten konzipiert. Seine **doppelte Drehbewegung** gewährleistet eine **perfekte Ausrichtung** mit dem Anschlagmittel.

#### Features:

- Schwenken unter Last
- Einsetzbar für jede Art von Hebevorgängen
- Das Anzugsmoment ist auf allen Heberingen der GRADUP-Reihe eingepreßt.

Klasse: GRADEUP (8+)

**Material:** Hochfester Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Nach Norm, CE-gekennzeichnet

**Standard:** EN 1677-1

*außer Klasse/WLL*

**Hinweis:** Auf Anfrage kann das Produkt zum Verzurren zertifiziert werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 5:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
4215DSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4	3
4215DSSM30UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5	3
4215DSSM33UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5	3
4215DSSM36UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	3
4215DSSM36X3UP	11	M 36 (x3)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	3
4215DSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7	3

4215DSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	3
4215DSSM42X3UP	13	M 42 (x3)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	3
4215DSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9	3
4215DSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	3
4215DSSM48X3UP	17	M 48 (x3)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	3
4215DSSM48X4UP	17	M 48 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	3
4215DSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2	3
4215DSSM56UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3	3
4215DSSM56X4UP	22	M 56 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,4	3
4215DSSM72UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	3
4215DSSM72X4UP	22	M 72 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	3
4215DSSM64UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	3
4215DSSM64X4UP	25	M 64 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	3
4215DSSM80UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15	3
4215DSSM90UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5	3
4215DSSM100UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5	3

# Blaupause

