

Keilendklemme Ropeblock CWS



Produktinformation

Allgemein: Vorgesehen zur zeitweiligen Befestigung von Stahldrahtseilen an Mobilkränen. Der Keil und das Gehäuse arbeiten als Spannstock, welcher das Drahtseil arretiert.

Ausführung: Komplett mit Keil.

Material: Legierter Gussstahl mit hoher mechanischer Festigkeit.

Kennzeichnung: Mindestbruchkraft auf Klemme und Keil.

Oberfläche: Blau lackiert (feuerverzinkt auf Anfrage)

Hinweis: Die Verbindung erreicht 80% der Mindestbruchkraft des Seiles und max. die Bruchlast der Keilendklemme.

Warnhinweis: Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung!

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	MBK T t	Finish	A mm	B mm	C mm	K mm	TA (mm)	TL mm	WH	WB	WD	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
121501900175	CWS 303	18-19	40	Lackiert	220	100	34	40	90	254	160	70	21	7	30
121502200175	CWS 304	20-22	55	Lackiert	225	125	42	47	110	267	187	77	24	9	30
121502600175	CWS 305	24-26	75	Lackiert	290	130	50	55	125	340	212	83	28	14	30
121502900175	CWS 306	27-29	90	Lackiert	325	145	60	70	152	385	232	91	30	22	30
121503200175	CWS 307	30-32	110	Lackiert	360	160	68	75	165	428	266	108	33	30	30
121503600175	CWS 308	34-36	125	Lackiert	400	180	68	75	165	468	298	116	35	38	30
121503900175	CWS 309	37-39	150	Lackiert	500	240	72	80	185	572	338	130	38	49	30
121504200175	CWS 310	40-42	170	Lackiert	600	310	80	90	210	680	373	140	41	65	30
121504800175	CWS 311	43-48	225	Lackiert	640	325	90	100	225	730	408	146	48	100	30
121505200175	CWS 312	49-52	280	Lackiert	720	375	100	110	245	820	450	160	53	150	30
121505800175	CWS 313	54-58	360	Lackiert	775	400	110	120	265	885	470	168	58	160	30
121506400175	CWS 314	61-64	425	Lackiert	900	470	125	130	300	1.025	500	176	65	230	30
121507600175	CWS 315	72-76	460	Lackiert	1.000	425	130	150	330	1.130	550	244	70	360	30
121508600175	CWS 316	81-86	625	Lackiert	1.125	525	135	165	360	1.260	670	260	80	460	30

Blaupause

