



## Kranunterflasche mit 1-Seilrolle

### Produktinformation

#### Allgemein:

- Standard-Kranunterflasche für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobil- und Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder große Hubhöhen eine untergeordnete Rolle spielen. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.
- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Kurze Bauhöhe für größere Hubhöhe
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

#### Optionen:

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkelblech

**Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!**

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit	Modell	für Drahtseil Ø (mm)	Haken Nenngröße	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6097SRB225141125E	12,5	SRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	5	75	30
6097SRB260141125E	12,5	SRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	5	110	30
6097SRB260161125E	12,5	SRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	5	110	30
6097SRB22514116E	16	SRB 225 .14 .1 .16 .E	14	5	100	30

6097SRB26016116E	16	SRB 260 .16 .1 .16 .E	16	5	110	30
6097SRB28516116E	16	SRB 285 .16 .1 .16 .E	16	6	160	30
6097SRB32016116E	16	SRB 320 .16 .1 .16 .E	16	6	160	30
6097SRB32019116E	16	SRB 320 .19 .1 .16 .E	19	6	160	30
6097SRB35516116EA	16	SRB 355 .16 .1 .16 .E .A	16	6	180	30
6097SRB35519116E	16	SRB 355 .19 .1 .16 .E	19	6	180	30
6097SRB35519120E	20	SRB 355 .19 .1 .20 .E	19	10	225	30
6097SRB40022129E	29	SRB 400 .22 .1 .29 .E	22	8	290	30
6097SRB45024132EA	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	10	455	30
6097SRB45026132EA	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	10	455	30
6097SRB45024132EB	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	10	590	30
6097SRB45026132EB	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	10	590	30
6097SRB45024140EB	40	SRB 450 .24 .1 .40 .E .B	24	12	590	30
6097SRB45026140E	40	SRB 450 .26 .1 .40 .E	26	12	590	30
6097SRB52824150E	50	SRB 528 .24 .1 .50 .E	24	16	725	30
6097SRB52826150E	50	SRB 528 .26 .1 .50 .E	26	16	725	30
6097SRB52828150E	50	SRB 528 .28 .1 .50 .E	28	16	725	30
6097SRB57528150E	50	SRB 575 .28 .1 .50 .E	28	16	930	30
6097SRB63032163E	63	SRB 630 .32 .1 .63 .E	32	16	1.000	30
6097SRB67028163E	63	SRB 670 .28 .1 .63 .E	28	16	1.800	30
6097SRB67032163E	63	SRB 670 .32 .1 .63 .E	32	16	1.800	30

# Blaupause

