

Kranunterflasche mit 4-Seilrollen (Fast-Reeve)

Produktinformation

Allgemein: Spezielle Unterflasche für schnelles Einscheren. Mit 4-Seilrollen für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobilund Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder der Einscherrung wichtig ist. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.

- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Seilführung für schnelles Einscheren
- Hakenfixierung wahlweise in 90° oder 45° Schritten möglich
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

Optionen:

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkelblech

Hinweis: Gerne bieten wie Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø Seilro mm	llendurchmesser mm	Haken Nenngröße Ø	D1 (mm) Ø	D2 (mm)) B O mm mm	•) TB TL L T	` '	Gewicht Liefer (kg)	zeit (in Tagen)
6097FRB28516435E	35	FRB 285 .16 .4 .35 .E	16	320 / 285	12	320	285	753 84	420	292 1.0531.171 28	32	275	30
6097FRB35519450E	50	FRB 355 .19 .4 .50 .E	19	410 / 355	12	410	355	959 84	500	363 1.2291.347 35	37	500	30
6097FRB40022463E	63	FRB 400 .22 .4 .63 .E	22	460 / 400	16	460	400	1.038 97	570	350 1.3331.465 40	43	540	30
6097FRB35519463E	63	FRB 355 .19 .4 .63 .E	19	410 / 355	16	410	355	1.038 97	500	343 1.3081.440 35	37	570	30
6097FRB45022463E	63	FRB 450 .22 .4 .63 .E	22	510 / 450	16	515	450	1.038 97	600	400 1.4481.580 40	43	750	30
6097FRB45024463E	63	FRB 450 .24 .4 .63 .E	24	510 / 450	16	515	450	1.038 97	600	400 1.4481.580 45	52	750	30
6097FRB45024480E	80	FRB 450 .24 .4 .80 .E	24	510 / 450	20	515	450	1.183 110	600	527 1.5681.718 45	52	1.000	30
6097FRB45026480E	80	FRB 450 .26 .4 .80 .E	26	510 / 450	20	515	450	1.183 110	600	527 1.5681.718 40	52	1.000	30
6097FRB52824480E	80	FRB 528 .24 .4 .80 .E	24	590 / 528	20	595	528	1.272 110	710	527 1.7361.886 45	52	1.000	30
6097FRB52826480E	80	FRB 528 .26 .4 .80 .E	26	590 / 528	20	595	528	1.272 110	710	527 1.7361.886 45	52	1.000	30
6097FRB52828480E	80	FRB 528 .28 .4 .80 .E	28	590 / 528	20	595	528	1.273 110	710	472 1.6711.821 40	59	1.270	30
6097FRB528264100E	100	FRB 528 .26 .4 .100 .E	26	590 / 528	25	595	528	1.288 132	710	472 1.7431.913 40	52	1.270	30
6097FRB528284100E	100	FRB 528 .28 .4 .100 .E	28	590 / 528	25	595	528	1.288 132	710	472 1.7531.923 40	59	1.270	30
6097FRB575284125E	125	FRB 575 .28 .4 .125 .E	28	650 / 575	32	650	575	1.413 137	770	442 1.8932.083 40	59	1.360	30
6097FRB670284160E	160	FRB 670 .28 .4 .160 .E	28	760 / 670	40	760	670	1.616 167	870	662 2.181 2.393 50	59	3.150	30
6097FRB670324160E	160	FRB 670 .32 .4 .160 .E	32	760 / 670	40	760	670	1.616 167	870	662 2.1812.393 60	66	3.150	30

Blaupause

