

## Drahtseilrolle Polyamid mit Zylinderrollenlager - SL

---

### Produktinformation




Die Verwendung von Polyamidseilrollen bietet dem Anwender reduzierte Laufgeräusche, hohe Verschleißfestigkeit und einen wartungsfreier Betrieb in Regalbediengeräten, Hubwerken, Portalkranen, Aufzügen, Seilbahnen, Seilzügen und anderen Anwendungen. Die Seillebensdauer kann in vielen Fällen deutlich erhöht werden auch die möglichen Gewichtseinsparungen eröffnen neue technische Möglichkeiten. Polyamidseilrollen können mit unterschiedlichen Lagern ausgerüstet werden. Seilrillen können auf den jeweiligen Drahtseildurchmesser angepasst werden.

**Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Ihre individuelle Sonderlösung!**  
[... Read more](#)

---

## Drahtseilrolle Polyamid mit Zylinderrollenlager - SL

### Blaupause



### Technische Daten

| Artikel-Nr.  | Seildurchmesser<br>mm | Bohrung<br>mm | Rillenradius | Seirollendurchmesser<br>mm | Lager          | øD2 mm<br>mm | øG mm<br>mm | R<br>mm | øD1 mm<br>mm | øD3 mm<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | ød mm<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| 140101200270 | 13                    | 50            | 7            | 300 / 260                  | SL04<br>5010PP | 260          | 50          | 7       | 300          | 272          | 34      | 40      | 13          | 2,9             |
| 140101200271 | 13                    | 60            | 7            | 325 / 285                  | SL04<br>5012PP | 285          | 60          | 7       | 325          | 297          | 34      | 46      | 13          | 3,9             |
| 140101600270 | 16                    | 65            | 8,5          | 400 / 352                  | SL04<br>5013PP | 352          | 65          | 8,5     | 400          | 368          | 42      | 46      | 16          | 5,6             |
| 140101600271 | 16                    | 80            | 8,5          | 400 / 352                  | SL04<br>5016PP | 352          | 80          | 8,5     | 400          | 368          | 50      | 60      | 16          | 7,6             |
| 140101800270 | 18                    | 90            | 10           | 460 / 400                  | SL04<br>5018PP | 400          | 90          | 10      | 460          | 418          | 60      | 67      | 18          | 10,81           |
| 140101800272 | 18                    | 160           | 10           | 460 / 400                  | SL04<br>160PP  | 400          | 160         | 10      | 460          | 418          | 72      | 80      | 18          | 13,54           |
| 140101800271 | 18                    | 120           | 10           | 460 / 400                  | SL04<br>5024PP | 400          | 120         | 10      | 460          | 418          | 72      | 80      | 18          | 14              |
| 140102100270 | 21                    | 90            | 11,5         | 560 / 482                  | SL04<br>5018PP | 482          | 90          | 11,5    | 560          | 503          | 62      | 67      | 21          | 14              |
| 140102100272 | 21                    | 160           | 11,5         | 560 / 482                  | SL04<br>160PP  | 482          | 160         | 11,5    | 560          | 503          | 72      | 80      | 21          | 17,2            |
| 140102100271 | 21                    | 120           | 11,5         | 560 / 482                  | SL04<br>5024PP | 482          | 120         | 11,5    | 560          | 503          | 72      | 80      | 21          | 17,54           |
| 140102200270 | 22                    | 90            | 12           | 596 / 528                  | SL04<br>5018PP | 528          | 90          | 12      | 596          | 550          | 60      | 67      | 22          | 15              |
| 140102400270 | 24                    | 120           | 13           | 596 / 528                  | SL04<br>5024PP | 528          | 120         | 13      | 596          | 552          | 72      | 80      | 24          | 20,9            |
| 140102400271 | 24                    | 120           | 13           | 596 / 528                  | SL04<br>160PP  | 528          | 120         | 13      | 596          | 552          | 72      | 80      | 24          | 22,1            |